

TERMÉK ADATLAP

TVFC-M01-0403-DOM-G

Truvision Full Color félgömb IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision Full Color félgömb IP kamera
- SZÜRKE
- 4 MPX felbontás
- fényérzékenység 0.0005 Lux @ F1.0
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 - 12 mm motorizált objektív
- 40 m fehér LED megvilágítás
- videó analitika
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12 Vdc @ 0.9 A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12VDC
Tápellátás	PoE
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC $\pm$ 25%, 0.9 A, legfeljebb 10.8 W, Ø 5.5 mm koaxiális Hatalom csatlakozó, fordított polaritás elleni védelem, PoE: 802.3af, osztály 3,36-tól 57 V-ig, 0.36-tól 0.23A-ig, legfeljebb 12.9 W

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	1 bemenet (vonalszintű), 2-ér Sorkapocs, maximális bemeneti amplitúdó: 3.3 Vpp, bemeneti impedancia: 4.7 KΩ, Interfész Típus: Nem egyensúly
Hangkimenet	1 kimenet (vonali kimenet), 2-ér Sorkapocs, legfeljebb Kimenet amplitúdó: 3.3 Vpp, Kimeneti impedancia: 100 Ω, Interfész Típus: Nem egyensúly
Riasztási bemenetek	1
Riasztási kimenetek	1 kimenet (legfeljebb 24 VDC / 24 VAC, 1 A)

Fizikai jellemzők

Kivitel	Félgömb
Érzékelő mérete	1/1.8"
Színes érzékenység	Szín: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux fehér fényel

TVFC-M01-0403-DOM-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fizikai méretek	Ø 155 x 152 mm (Ø 6,1 x 6,0 in.)
Szín	Szürke
Anyag	Alumínium
Kivitel	Dómkamera
Környezeti jellemzők	
Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védettség	IP67
Egyéb jellemzők	
LED hatótávolsága	40 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsoló
Extra funkciók	Full Color
Felbontás	4 Mpx
Fókusz	Vario - motoros
Kültéri	Kültéri
LED	FEHÉR FÉNY LED
Motoros fókusz	2,8-12 mm
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
WDR	WDR
Technológia	IP teljes színű
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Kódmentesítés, folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)
Privátmaszkolás	Igen
Szoftveres kompatibilitás	Milestone XProtect, TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Megjegyzés a VCA erőforrás módról	A harmadik adatfolyam és a folyosói nézet nem elérhető intelligens esemény és Arcrögzítés módban. A szabvány esemény mód támogatja ezeket a funkciókat, de bizonyos események esetén letiltja a személy/jármű osztályozási opciókat is.
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Digitális S/N arány	≥52 dB
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR	130 dB
Fehér fény	Igen
Fehérfény-hatótávolság	Legfeljebb 40 m
Digitális zajcsökkentés	3D DNR

TVFC-M01-0403-DOM-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Infravörös (IR)	Nem
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Videó bitráta	32 Kbps-től 8 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520
Másodlagos adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Maximális felbontás @ fps	2688 x 1520 @ 25/30 fps
Harmadik adatfolyam korlátozása	Csak 10 fps-ig támogat
Objektív típusa	Motoros varifokális
Gyújtótávolság	2.8-tól 12 mm-ig, vízszintes látómező 105.4°-tól 56.4°-ig, függőleges látómező 53.9°-tól 31.6°-ig, átlós látómező 131.8°-tól 65.1°-ig
f-stop	F1.0
Automatikus írisz	Igen
Észlelés	66.8-tól 110.4m-ig
Megfigyelés	26.5-től 43.8m-ig
Felismerés	13.4-től 22.1m-ig
Azonosítás	6.7-től 11m-ig
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UPnP
Hangtömörítés	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Hang bitráta	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 kbps-től 192 kbps-ig (MP2L2) / 8 kbps-től 320 kbps-ig
Riasztó I/O kapcsolat	Sorkapocs
Helyi tároló típusa	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztási esemény	HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, mozgásérzékelés, hálózati kapcsolat megszakadt, videószenzor-érzékelés
Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, arcrögzítés, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, jelenetváltozás-érzékelés
Intelligens funkciók	Személy/jármű Észlelés on mozgás, vonal crossing, Behatolásészlelés
Teljesítményfelvétel	legfeljebb 12.9 W

TVFC-M01-0403-DOM-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nettó tömeg

Szállítási tömeg

Ütésállósági besorolás

Megfelelőség

Kategória

Konzolok és tartók

1600 g (3,4 font)

2150 g (4,6 font)

IK10

CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Referencia

TVD-CBW