

TERMÉK ADATLAP

TVFC-M01-0802-BUL-G

Truvision Full Color cső IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision Full Color cső IP kamera
- SZÜRKE
- 8 MPX felbontás
- fényérzékenység 0.0005 Lux @ F1.0
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 mm fix objektív
- 60 m fehér LED megvilágítás
- videó analitika
- beépített mikrofon és hangszóró
- stroboszkóp
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12 Vdc @ 0.84 A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás
- szerelődobozzal

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás

12VDC

Tápellátás

PoE

Érzékelő letapogatása

Progresszív

Működési feszültség

12 VDC $\pm$ 25%, 0.84 A, PoE: 802.3af, osztály 3,36-tól 57 V-ig, 0.32-től 0.21A-ig

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet

Beépített mikrofon és 1 bemenet (vonalszintű), kéteres Sorkapocs, maximális bemeneti amplitúdó: 3.3 Vpp, bemeneti impedancia: 4.7 K Ω , Interfész Típus: Nem egyensúly

Hangkimenet

Beépített 2 W hangszóró és 1 Kimenet (vonali kimenet), kéteres Sorkapocs, legfeljebb Kimenet amplitúdó: 3.3 Vpp, Kimeneti impedancia: 100 Ω , Interfész Típus: Nem egyensúly

Riasztási bemenetek

1

Riasztási kimenetek

1 kimenet (legfeljebb 24 VDC / 24 VAC, 1 A)

Fizikai jellemzők

Kivitel

Cső

TVFC-M01-0802-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Érzékelő mérete	1/1.2"
Színes érzékenység	Szín: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux fehér fénnel
Fizikai méretek	289.9 x 93.5 x 91.2 mm11.4 x 3.7 x 3.6 in.
Szín	Szürke
Anyag	Alumínium
Kivitel	Csőkamera
Környezeti jellemzők	
Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védettség	IP67
Egyéb jellemzők	
LED hatótávolsága	60 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsos
Extra funkciók	Full Color
Felbontás	8 Mpx
Fókusz	Fix
Kültéri	Kültéri
LED	FEHÉR FÉNY LED
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
WDR	WDR
Technológia	IP teljes színű
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Ködmentesítés, folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)
Privátmaszkolás	Igen
Szoftveres kompatibilitás	Milestone XProtect, TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Megjegyzés a VCA erőforrás módról	A harmadik adatfolyam és a folyosói nézet nem elérhető intelligens esemény és Arcrögzítés módban. A szabvány esemény mód támogatja ezeket a funkciókat, de bizonyos események esetén letiltja a személy/jármű osztályozási opciókat is.
Maximális felbontás	8 MP (4K)
Érzékelő típusa	CMOS
Digitális S/N arány	≥52 dB
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR	130 dB
Fehér fény	Igen
Fehérfény-hatótávolság	Legfeljebb 60 méter

TVFC-M01-0802-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Infravörös (IR)	Nem
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Videó bitráta	32 Kbps-től 16 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160
Másodlagos adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Maximális felbontás @ fps	3840 x 2160 @ 25/30 fps
Harmadik adatfolyam korlátozása	Csak 10 fps-ig támogat
Objektív típusa	Fix
Gyújtótávolság	2.8 mm, vízszintes látómező 102°, függőleges látómező 52°, átlós látómező 124°
f-stop	F1.0
Automatikus írisz	Nem
Észlelés	96 m
Megfigyelés	38 m
Felismerés	19 m
Azonosítás	9 m
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UPnP
Hangtömörítés	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Hang bitráta	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 kbps-től 192 kbps-ig (MP2L2) / 8 kbps-től 320 kbps-ig
Riasztó villogófény	Igen
Helyi tároló típusa	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztási esemény	HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, mozgásérzékelés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázs-érzékelés
Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, arcrögzítés, behatolásérzékelés, vonalatlépés-érzékelés, mozgásérzékelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, jelenetváltozás-érzékelés

TVFC-M01-0802-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Intelligens funkciók
Teljesítményfelvétel
Nettó tömeg
Szállítási tömeg
Megfelelőség
Kategória
Konzolok és tartók

Személy/jármű Észlelés on mozgás, vonal crossing, Behatolásészlelés
legfeljebb 11.5 W
1255 g2.6 lb.
1769 g3.7 lb.
CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
Referencia
TVD-M-CMA