

TERMÉK ADATLAP

TVGP-M01-0201-DOM-W

Truvision dóm IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision dóm IP kamera
- FEHÉR
- 2MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8mm fix objektív
- 30m IR megvilágítás
- videó analitika
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12Vdc @ 0.4A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12VDC
Tápellátás	PoE
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC, 0.4 A, PoE (802.3af, 36-tól 57 V-ig), 0.2-től 0.15A-ig

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	1 bemenet (vonalszintű), kéteres Sorkapocs, maximális bemeneti amplitúdó: 3.3 Vpp, bemeneti impedancia: 4.7 KΩ
Hangkimenet	1 kimenet (vonali kimenet), kéteres Sorkapocs, maximális kimeneti amplitúdó: 3.3 vpp, Kimeneti impedancia: 100 Ω
Riasztási bemenetek	1
Riasztási kimenetek	1 kimenet (legfeljebb 12 VDC, 30 mA)

Fizikai jellemzők

Kivitel	Félgömb
Érzékelő mérete	1/2.8"
Színes érzékenység	Szín: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-rel on
Fizikai méretek	Ø110.8 × 84.7 mm Ø4.4 × 3.3 in.
Szín	Fehér
Anyag	Alumínium
Kivitel	Dómkamera

TVGP-M01-0201-DOM-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezeti jellemzők

Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védetség	IP67

Egyéb jellemzők

LED hatótávolsága	30 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsos
Felbontás	2 Mpx
Fókusz	Fix
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Képheállítások	Folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)
Privátmaszkolás	Igen
Szoftveres kompatibilitás	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Maximális felbontás	2 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	120 dB
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágószűrő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 30 méterig
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Videó bitráta	32 kbps-től 8 Mbps-ig

TVGP-M01-0201-DOM-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p)
Másodlagos adatfolyam felbontásai	640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Maximális felbontás @ fps	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Objektív típusa	Fix
Gyújtótávolság	2.8 mm, vízszintes látómező 107°, függőleges látómező 57°, átlós látómező 127°
f-stop	F1.6
Automatikus írisz	Nem
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP
Hangtömrítés	AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Riasztó I/O kapcsolat	Sorkapocs
Helyi tároló típusa	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztási esemény	HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, mozgásérzékelés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázs-érzékelés
ROI	1 Rögzített terület támogatása a fő adatfolyamon és alfolyamhoz
Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, arcérzékelés, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés
Intelligens funkciók	Személy/jármű Észlelés on mozgás, Behatolásészlelés
Teljesítményfelvétel	legfeljebb 6,5 W
Nettó tömeg	530 g / 1,2 font.
Szállítási tömeg	720 g / 1,6 font.
Vandálbiztos	Igen
Ütésállósági besorolás	IK10
Megfelelőség	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
Kategória	Referencia
Konzolok és tartók	DR-RWM-AD
Kameraház	TVD-BS-2C