

TERMÉK ADATLAP

TVGP-M01-0201-PTZ-G

TruVision 2MPx

TULAJDONSÁGOK

- TruVision 2MPx
- IP PTZ kamera
- H.264/H.264+/H.265/H.265+
- 10X optikai zoom
- valós D/N
- IR 50m
- WDR
- ONVIF
- SDHC foglalat
- videó analitika
- POE+ (24W) / 12VDC
- működési hőmérséklet: -30°C és +60°C között
- IP66

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12 V DC
Tápellátás	PoE+ (30W)
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC, PoE (802.3at) 12 VDC adapter benne (hálózati vezeték nélkül)

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	1 beépített mikrofon
Hangkimenet	1 beépített hangszóró, előre definiált és egyedi hangriasztók támogatott
Riasztó bemenetek	1
Riasztási kimenetek	1 relé kimenet, 12 VDC teljesítmény legfeljebb 0,7 W, villogó fehér riasztó LED, hangriasztók

Fizikai jellemzők

Kivitel	Kültéri
Érzékelő mérete	1/1,8"
Színes érzékenység	Szín: 0,005 Lux @ (F1,3, AGC ON), fekete/fehér: 0,001 Lux @ (F1,3, AGC ON), 0 Lux IR-lel
Fizikai méretek	Ø 156,4 × 142,1 mm Ø 6,16 × 5,59 in.
Szín	Szürke (Pantone 428c)
Anyag	Fém
Kivitel	PTZ

TVGP-M01-0201-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-30-tól 65°C-ig / -22-től 149°F-ig
Relatív páratartalom	90% vagy annál kevesebb, nem kondenzálódó
IP-védettség	IP66

Egyéb jellemzők

Felbontás	2 Mpx
Kódolás	H.264
Kódolás	H.265
Zoom	10
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
OSD	Szövegátfedés
Privátmaszkolás	24 programozható poligonmaszk, a maszk színe vagy a mozaik konfigurálható
Szoftverkompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Bővítmény nélküli webböngésző támogatás	Google Chrome, Mozilla Firefox
Maximális felbontás	2 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Digitális S/N arány	≥55 dB
Záridő	1/1 s-től 1/30 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	120 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrítő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	50 m
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Videó bitráta	32 kbps-től 16 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p)
Másodlagos adatfolyam felbontásai	352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Maximális felbontás @ fps	1920 x 1080 @ 25 fps

TVGP-M01-0201-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Gyújtótávolság	2,8-tól 28 mm-ig – vízszintes látómező 108°-tól 19,8°-ig, függőleges látómező 56,4°-tól 11,5°-ig
f-stop	Maximális F1.3
Automatikus írisz	Igen
Automatikus fókusz	Igen
Motoros zoom	Igen
Panzulás	Panzírozási sebesség: 0,1-től 60°/s-ig konfigurálható
előre beállított sebesség	60°/s
Dőlés	Dőléssebesség: 0,1-től 50°/s-ig konfigurálható, előre beállított sebesség 50°/s
Folyamatos pásztázás	Nem, a serpenyőtávolság 355°
Automatikus átfordulás	Nem
Optikai zoom	10x
Digitális zoom	16x
Előre beállított pozíciók	300
Előbeállítás-órjاراتok	8
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	CGI, ISAPI, ONVIF Profil G, ONVIF Profil S, ONVIF Profil T, SDK
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SNMP, TCP/IP, UPnP
Egyidejű élő közvetítés	Legfeljebb 20 csatorna
Hangtömörítés	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Hang bitsebesség	64 Kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32-192 kbps (MP2L2)
Riasztó I/O csatlakozás	Egyedi vezetékek
Helyi tárolótípus	Beépített memóriakártya-foglalat, microSD/SDHC/SDXC kártya támogatása
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztás	HDD hiba, HDD telt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadt
ROI	8 rögzített terület adatfolyamonként
Smart esemény	Hangrendellenesség-érzékelés, arcrogzítás, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés, tárgyeltávolítás érzékelése, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, őrizetlen csomag érzékelése
Intelligens funkciók	Arcrogzítás, rögzítés, minősítés, kiválasztását, és a legjobb arckép generálását. Személy/jármű szűrés: ezek az opciók konfigurálhatók vonalátkelés, behatolásérzékelés, régióbelépés/kilépés észlelése során.
Teljesítményfelvétel	Legfeljebb 24 W

TVGP-M01-0201-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nettó tömeg

Rögzítés

Megfelelőség

Kb. 1,90 kg. 4,19 font.

Mennyezetre szerelt

CE, EMC, FCC, RCM, REACH, RoHS 3, UKCA, UL, WEEE