

TERMÉK ADATLAP

TVGP-M01-0202-BUL-G

Truvision cső IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision cső IP kamera
- SZÜRKE
- 2MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 - 12 mm motoros objektív
- 60m IR megvilágítás
- videó analitika
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12Vdc @ 1.08A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás
- szerelődobozzal

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12VDC
Tápellátás	PoE
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC, 1,08 A, PoE: (802,3at, 42,5-től 57V-ig), 0,36-től 0,27A-ig

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	1 bemenet (line in), kétmagos terminálblokk, maximális bemeneti amplitúdó: 3,3 Vpp, bemeneti impedancia: 4,7 KΩ
Hangkimenet	1 kimenet (vonali kimenet), kétmagos terminálblokk, maximális kimeneti amplitúdó: 3,3 Vpp, kimeneti impedancia: 100 Ω
Riasztó bemenetek	1
Riasztó kimenetek	1 kimenet (legfeljebb 12 VDC, 30 mA)

Fizikai jellemzők

Kivitel	Cső
Érzékelő mérete	1/2,8"
Színes érzékenység	Szín: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC ON), 0 Lux IR bekapcsolva
Fizikai méretek	308,5 × 97,9 × 93 mm 12,2 × 3,9 × 3,7 in.
Szín	Szürke
Kivitel	Csőkamera

TVGP-M01-0202-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezeti jellemzők

Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzálódó
IP-védetség	IP67

Egyéb jellemzők

LED hatótávolsága	60 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsos
Felbontás	2 Mpx
Fókusz	Vario - motoros
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Motoros fókusz	2,8-12 mm
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)
Privátmaszkolás	Igen
Szoftverkompatibilitás	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, UltraView
Maximális felbontás	2 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	120 dB
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágószűrő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 60 m
IR hullámhossz	850nm
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik áramú kompresszió	H.264, H.265

TVGP-M01-0202-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Videó bitráta	32 kbps-tól 8 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p)
Másodlagos adatfolyam felbontásai	640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Maximális felbontás @ fps	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Objektív típusa	Motoros varifokális
Gyújtótávolság	2,8-tól 12 mm-ig (vízszintes látómező 106,6°–31,7°, függőleges látómező 54,7°–17,7°, átlós látómező 130,3°–36,4°)
f-stop	F1.6
Automatikus írisz	Nem
Automatikus fókus	Igen
Motoros zoom	Igen
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP
Hangtömörítés	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3
Riasztó I/O kapcsolat	Sorkapocs
Helyi tárolótípus	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztás	HDD hiba, HDD telt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, mozgásérzékelés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázs-érzékelés
ROI	Támogat 1 fix régiót a főáramhoz és alfolyamhoz
Smart esemény	Fejlett mozgásérzékelés, arcérzékelés, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés
Intelligens funkciók	Személy/jármű Észlelés on mozgás, Behatolásészlelés
Teljesítményfelvétel	legfeljebb 15 W
Nettó tömeg	1390 g3,1 font.
Szállítási tömeg	1961 g4,3 font.
Vandálbiztos	Igen
Ütésállósági besorolás	IK10
Megfelelőség	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
Hátsó doboz	A kamerával együtt
Kategória	Referencia
Konzolok és tartók	TVD-M-CMA