

TERMÉK ADATLAP

TVGP-M01-0401-BUL-G

Truvision cső IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision cső IP kamera
- SZÜRKE
- 4MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 4mm fix objektív
- 40m IR megvilágítás
- videó analitika
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12Vdc @ 0.5A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12VDC
Tápellátás	PoE
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC, 0.5 A, PoE (802.3af, 36-tól 57 V-ig), 0.2-től 0.13A-ig

Fizikai jellemzők

Kivitel	Cső
Érzékelő mérete	1/3"
Színes érzékenység	Szín: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-rel on
Fizikai méretek	Ø70 × 161.7 mm Ø2.8 × 6.4 in.
Szín	Szürke
Anyag	Alumínium
Kivitel	Csőkamera

Környezeti jellemzők

Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védettség	IP67

Egyéb jellemzők

TVGP-M01-0401-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

LED hatótávolsága	40 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsolos
Felbontás	4 Mpx
Fókusz	Fix
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)
Privátmaszkolás	Igen
Szoftveres kompatibilitás	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	120 dB
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrítő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 40 m
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Videó bitráta	32 kbps-től 8 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520
Másodlagos adatfolyam felbontásai	640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Maximális felbontás @ fps	2688 x 1520 @ 25/30 fps
Objektív típusa	Fix

TVGP-M01-0401-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Gyújtótávolság	4 mm, vízszintes látómező 87°, függőleges látómező 46°, átlós látómező 104°
f-stop	F1.6
Automatikus írisz	Nem
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP
Helyi tároló típusa	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztási esemény	HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, mozgásérzékelés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázs-érzékelés
ROI	1 Rögzített terület támogatása a fő adatfolyamon és alfolyamhoz
Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, arcérzékelés, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés
Intelligens funkciók	Személy/jármű Észlelés on mozgás, Behatolásészlelés
Teljesítményfelvétel	legfeljebb 7 W
Nettó tömeg	490 g1.1 lb.
Szállítási tömeg	724 g1.6 lb.
Megfelelőség	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
Kategória	Referencia
Konzolok és tartók	TVB-BB1