

TERMÉK ADATLAP



TVGP-M01-0401-PTZ-G

TruVision 4MPx

TULAJDONSÁGOK

- TruVision 4MPx
- IP PTZ kamera
- H.264/H.264+/H.265/H.265+
- 25X optikai zoom
- valós D/N
- IR 150m
- WDR
- ONVIF
- SDHC foglalat
- videó analitika
- POE+ (24W) / 24VAC
- működési hőmérséklet: -30°C és +60°C között
- IP66

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	24 V AC
Tápellátás	PoE+ (30W)
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	24 VAC, PoE (802,3at)

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	1 bemenet (line in), maximális bemeneti amplitúdó: 2,0 Vpp-től 2,4 Vpp-ig, bemeneti impedancia: 1 K Ω $\pm$ 10%
Hangkimenet	1 kimenet (vonali kimenet), vonali szint, kimeneti impedancia: 600 Ω
Riasztó bemenetek	2
Riasztó kimenetek	1

Fizikai jellemzők

Kivitel	Kültéri
Érzékelő mérete	1/2,8"
Színes érzékenység	Szín: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC BEKAPCSOLVA)
Fizikai méretek	$\varnothing$ 210 x 344,7 mm $\varnothing$ 8,27 x 13,57 in.
Szín	Szürke (Pantone 428c)
Anyag	Fém
Kivitel	PTZ

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-30-tól 65°C-ig / -22-től 149°F-ig
-------------------	------------------------------------

TVGP-M01-0401-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Relatív páratartalom	90% vagy annál kevesebb, nem kondenzálódó
IP-védettség	IP66
Egyéb jellemzők	
Felbontás	4 Mpx
Kódolás	H.264
Kódolás	H.265
Zoom	25
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
OSD	Szövegátfedés
Privátmaszkolás	24 programozható poligonmaszk, a maszk színe vagy a mozaik konfigurálható
Szoftverkompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Bővítmény nélküli webböngésző támogatás	Google Chrome, Mozilla Firefox
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Digitális S/N arány	≥52 dB
Záridő	1/1 s-től 1/30 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	120 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrő	Igen
Fekete/fehér	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-lel
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	150 m
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Videó bitráta	32 kbps-től 16 Mbps-ig
Fő áramlat felbontások	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440
Másodlagos adatfolyam felbontásai	352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Maximális felbontás @ fps	2560 x 1440 @ 25 fps

TVGP-M01-0401-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Gyújtótávolság	4,8-től 120 mm-ig - Vízszintes fókuszál: 55-től 2,4°-ig (széles-tele), függőleges fókuszál: 33-től 1,4°-ig (széles-tele), átlós látótávolság: 61,5-től 2,8°-ig (széles-tele)
f-stop	Maximális F1.6
Automatikus írisz	Igen
Automatikus fókusz	Igen
Motoros zoom	Igen
Panzírozás	Panzírozási sebesség: 0,1°/s-től 60°/s-ig konfigurálható
előre beállított sebesség	60°/s
Dőlés	Dőlésssebesség: 0,1°/s-től 50°/s-ig konfigurálható, előre beállított sebesség 50°/s
Végtelen serpenés	Igen
Automatikus átfordulás	Igen
Optikai zoom	25x
Digitális zoom	16x
Előre beállított pozíciók	300
Előbeállítás-órjاراتok	8
Árnyék tûrák	4
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	CGI, ISAPI, ONVIF Profil G, ONVIF Profil S, ONVIF Profil T, SDK
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SNMP, TCP/IP, UPnP
Egyidejű élő közvetítés	Legfeljebb 20 csatorna
Hangtömörítés	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Hang bitsebesség	64 Kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32-192 kbps (MP2L2)
Helyi tárolótípus	Beépített memóriakártya-foglalat, microSD/SDHC/SDXC kártya támogatása
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztás	HDD hiba, HDD telt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadt
ROI	8 rögzített terület adatfolyamonként
Smart esemény	Hangrendellenesség-érzékelés, arcrogzítás, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés, tárgytávoltítás érzékelése, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, őrzetlen csomag érzékelése
Intelligens funkciók	Arcrogzítás, rögzítés, minősítés, kiválasztását, és a legjobb arckép generálását. Személy/jármű szűrés: ezek az opciók konfigurálhatók vonalátkodás, behatolásérzékelés, régióbelépés/kilépés észlelése során.

TVGP-M01-0401-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Teljesítményfelvétel

Legfeljebb 24 W (beleértve legfeljebb 9 W infravörös és legfeljebb 1,6 W fűtőtestre)

Nettó tömeg

Kb. 3,0 kg. 6,61 font.

Rögzítés

Saroktartó (további kiegészítő szükséges), medáltartó (további kiegészítő szükséges), rúdtartó (további kiegészítő szükséges), falra szerelt

Megfelelőség

CE, EMC, FCC, RCM, REACH, RoHS 3, UKCA, UL, WEEE

Falra szerelhető tartó

Tartozék

Kategória

Referencia

Konzolok és tartók

TVMI-PM