

TERMÉK ADATLAP



TVGP-M01-0402-PTZ-G

TruVision 4MPx

TULAJDONSÁGOK

- TruVision 4MPx
- IP PTZ kamera
- H.264/H.264+/H.265/H.265+
- 25X optikai zoom
- valós D/N
- IR 100m
- WDR
- ONVIF
- SDHC foglalat
- videó analitika
- POE+ (18W) / 12VDC
- működési hőmérséklet: -30°C és +60°C között
- IP66

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12 V DC
Tápellátás	PoE+ (30W)
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC, PoE (802.3at)12 VDC adapterrel (hálózati kábel nélkül)

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	1 bemenet (vonalszintű), maximális bemeneti amplitúdó: 2,0 Vpp-től 2,4 Vpp-ig, bemeneti impedancia: 1 K Ω $\pm$ 10%
Hangkimenet	1 kimenet (vonali kimenet), vonal szint, Kimeneti impedancia: 600 Ω
Riasztási bemenetek	1
Riasztási kimenetek	1
Szerelési mód	Sarokszerelés (további kiegészítő szükséges), Süllyesztett szerelés (további kiegészítő szükséges), Függesztett szerelés (további kiegészítő szükséges), Oszlopra szerelés (további kiegészítő szükséges), falra szerelt

Fizikai jellemzők

Kivitel	Kültéri
Érzékelő mérete	1/2.8"
Színes érzékenység	Szín: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Fizikai méretek	$\varnothing$ 164.5 $\times$ 290 mm $\varnothing$ 6.48 $\times$ 11.42 in.
Szín	Szürke (Pantone 428c)

TVGP-M01-0402-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Anyag	Alumínium
Kivitel	PTZ
Környezeti jellemzők	
Üzemi hőmérséklet	-30-tól 65°C-ig / -22-től 149°F-ig
Relatív páratartalom	90% vagy kevesebb, nem kondenzálódó
IP-védettség	IP66
Egyéb jellemzők	
Felbontás	4 Mpx
Kódolás	H.264
Kódolás	H.265
Zoom	25
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
OSD	Szövegátfedés
Privátmaszkolás	24 programozható sokszögű privátmaszkok, a maszk színe vagy a mozaik konfigurálható
Szoftveres kompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Pluginmentes webböngésző támogatás	Google Chrome, Mozilla Firefox
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Digitális S/N arány	≥52 dB
Záridő	1/1 s-től 1/30 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	120 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágószűrő	Igen
B/W	0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-rel
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	100 m
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Videó bitráta	32 kbps-től 16 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440
Másodlagos adatfolyam felbontásai	352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)

TVGP-M01-0402-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Harmadik adatfolyam felbontásai

Maximális felbontás @ fps

Gyűjtőtávolság

f-stop

Automatikus írisz

Automatikus fókusz

Motoros zoom

Pan

előre beállított sebesség

Dőlés

Folyamatos 360°-os pántázás

Automatikus átfordulás

Optikai zoom

Digitális zoom

Előbeállított pozíciók

Előbeállítás-örjáratok

Mintaörjáratok

Hálózati interfész

Integráció

Támogatott hálózati protokollok

Egyidejű élő közvetítés

Hangtömrítés

Hang bitráta

Helyi tároló típusa

Maximális SD-kártyakapacitás

Riasztási esemény

ROI

Intelligens esemény

1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)

2560 x 1440 @ 25 fps

4,8-tól 120 mm-ig - vízszintes látómező: 55°-tól 2,4°-ig (nagylátószög–tele), függőleges látómező: 33°-tól 1,4°-ig (nagylátószög–tele), átlós látómező: 61,5°-tól 2,8°-ig (széles–tele)

Maximális F1.6

Igen

Igen

Igen

Pántázási sebesség: 0,1°/s-től 60°/s-ig konfigurálható

60°/s

Dőlési sebesség: 0.1°/s-től 50°/s-ig, Előre beállított sebesség 50°/s

Igen

Igen

25x

16x

300

8

4

RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész

CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, SDK

802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Legfeljebb 20 csatorna

G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)

Beépített memóriakártya-foglalat, microSD/SDHC/SDXC kártya támogatása

256 GB

HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadt

8 rögzített terület adatfolyamonként

Hangrendellenesség-érzékelés, arcrozgítás, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés, tárgytávoltítás érzékelése, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, őrzetlen csomag érzékelése

TVGP-M01-0402-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Intelligens funkciók

Arcrögzítés, képrögzítés, minősítés, arcok kiválasztása mozgás alapján és a legjobb arckép létrehozása, személy-/járműszűrés konfigurálható vonalátlépéshez, behatolásérzékeléshez, valamint területre belépés és területelhagyás érzékeléséhez

Teljesítményfelvétel

Legfeljebb 18 W, beleértve legfeljebb 1.6 W-ot a fűtéshez és 9 W-ot az IR-megvilágításhoz

Nettó tömeg

Kb. 2.0 kg (4.41 font)

Megfelelőség

CE, EMC, FCC, RCM, REACH, RoHS 3, UKCA, UL, WEEE

Falra szerelt konzol

Tartozék

Kategória

Referencia

Konzolok és tartók

TVMI-PM