

TERMÉK ADATLAP



TVGP-M01-0403-PTZ-G

TruVision 4MPx

TULAJDONSÁGOK

- TruVision 4MPx
- IP PTZ kamera
- H.264/H.264+/H.265/H.265+
- 32X optikai zoom
- valós D/N
- IR 200m
- WDR
- ONVIF
- SDHC foglalat
- videó analitika
- HI-POE (42W) / 24VAC
- működési hőmérséklet: -30°C és +60°C között
- IP66

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	24 V AC
Tápellátás	Hi-PoE (60W)
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	24 VAC, Hi-PoE

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	1 bemenet (line in), maximális bemeneti amplitúdó: 2,0 Vpp-től 2,4 Vpp-ig, bemeneti impedancia: 1 kΩ ± 10%
Hangkimenet	1 kimenet (vonallal), vonal szint, kimeneti impedancia: 600 Ω és beépített hangszóró
Riasztó bemenetek	2
Riasztási kimenetek	1 riasztás kimenet és fehér villanászó LED

Fizikai jellemzők

Kivitel	Kültéri
Érzékelő mérete	1/1,8"
Színes érzékenység	Szín: 0,005 Lux @ (F1,5, AGC BEKAPCSOLVA), fekete/fehér: 0,001 Lux@ (F1,5, AGC BEKAPCSOLVA), 0 Lux IR-rel
Fizikai méretek	Ø 220 × 363,3 mm Ø 8,66 × 13,91 in.
Szín	Szürke (Pantone 428c)
Anyag	Alumínium
Kivitel	PTZ

TVGP-M01-0403-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-30-tól 65°C-ig / -22-től 149°F-ig
Relatív páratartalom	90% vagy annál kevesebb, nem kondenzálódó
IP-védettség	IP66

Egyéb jellemzők

Felbontás	4 Mpx
Kódolás	H.264
Kódolás	H.265
Zoom	32
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
OSD	Szövegátfedés
Privátmaszkolás	24 programozható poligonmaszk, a maszk színe vagy a mozaik konfigurálható
Szoftverkompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Bővítmény nélküli webböngésző támogatás	Google Chrome, Mozilla Firefox
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1/1 s-től 1/30 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	120 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágószűrő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	200 m
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Videó bitráta	32 kbps-től 16 Mbps-ig
Fő áramlat felbontások	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440
Másodlagos adatfolyam felbontásai	352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Maximális felbontás @ fps	2560 x 1440 @ 25 fps

TVGP-M01-0403-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Gyújtótávolság	5,9 mm-től 188,8 mm-ig - vízszintes látómező 50,8°-tól 2,6°-ig, függőleges látómező 29,4°-tól 1,5°-ig, átlós látómező 57,4°-tól 3°-ig
f-stop	Maximális F1.6
Automatikus írisz	Igen
Automatikus fókusz	Igen
Motoros zoom	Igen
Panzírozás	Pásztázás sebesség: 0,1°/s-től 160°/s-ig konfigurálható
előre beállított sebesség	240°/s
Dőlés	Dőlésssebesség: 0,1°/s-től 120°/s-ig konfigurálható, előre beállított sebesség 200°/s
Végtelen serpenés	Igen
Automatikus átfordulás	Igen
Optikai zoom	32x
Digitális zoom	16x
Előre beállított pozíciók	300
Előbeállítás-órjاراتok	8
Árnyék tûrák	4
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	CGI, ISAPI, ONVIF Profil G, ONVIF Profil S, ONVIF Profil T, SDK
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SNMP, TCP/IP, UPnP
Egyidejű élő közvetítés	Legfeljebb 20 csatorna
Hangtömrítés	G.711a, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Hang bitsebesség	64 Kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32-192 kbps (MP2L2)
Helyi tárolótípus	Beépített memóriakártya-foglalat, microSD/SDHC/SDXC kártya támogatása
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztás	HDD hiba, HDD telt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadt
ROI	8 rögzített terület adatfolyamonként
Smart esemény	Hangrendellenesség-érzékelés, arcrogzítás, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés, tárgyeltávolítás érzékelése, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, őrizetlen csomag érzékelése
Intelligens funkciók	Arcrogzítás, rögzítés, minősítés, kiválasztását, és a legjobb arckép generálását. Személy/jármű szűrés: ezek az opciók konfigurálhatók vonalátkodás, behatolásérzékelés, régióbelépés/kilépés észlelése során.
Intelligens követés	Igen

TVGP-M01-0403-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Teljesítményfelvétel

Legfeljebb 42 W (beleértve a legfeljebb 18 W infravörös és legfeljebb 10 W fűtőtestre)

Nettó tömeg

Kb. 5,0 kg. 11,03 font.

Rögzítés

Saroktartó (további kiegészítő szükséges), medáltartó (további kiegészítő szükséges), rúdtartó (további kiegészítő szükséges), falra szerelt

Ütésállósági besorolás

IK10 (üveglak nélkül)

Megfelelőség

CE, EMC, FCC, RCM, REACH, RoHS 3, UKCA, UL, WEEE

Falra szerelhető tartó

Tartozék

Kategória

Referencia

Konzolok és tartók

TVMI-PM