

TERMÉK ADATLAP

TVGP-M01-0802-DOM-G

Truvision dóm IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision dóm IP kamera
- SZÜRKE
- 8MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 - 12 mm motoros objektív
- 40m IR megvilágítás
- videó analitika
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12Vdc @ 0.88A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12VDC
Tápellátás	PoE
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC, 0.88 A, PoE: (802.3af, 36-tól 57 V-ig), 0.35-től 0.22A-ig

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	1 bemenet (vonalszintű), kéteres Sorkapocs, maximális bemeneti amplitúdó: 3.3 vpp, bemeneti impedancia: 4.7 KΩ
Hangkimenet	1 kimenet (vonali kimenet), kéteres Sorkapocs, legfeljebb Kimenet amplitúdó: 3.3 vpp, Kimeneti impedancia: 100 Ω
Riasztási bemenetek	1
Riasztási kimenetek	1 kimenet (legfeljebb 12 VDC, 30 mA)

Fizikai jellemzők

Kivitel	Félgömb
Érzékelő mérete	1/2.8"
Színes érzékenység	Szín: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-rel on
Fizikai méretek	Ø153.3 × 111.6 mm Ø6.1 × 4.4 in.
Szín	Szürke
Kivitel	Dómkamera

Környezeti jellemzők

TVGP-M01-0802-DOM-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védetség	IP67
Egyéb jellemzők	
LED hatótávolsága	40 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsos
Felbontás	8 Mpx
Fókusz	Vario - motoros
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Motoros fókusz	2,8-12 mm
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)
Privátmaszkolás	Igen
Szoftveres kompatibilitás	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Maximális felbontás	8 MP (4K)
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	120 dB
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrítő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 40 m
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Videó bitráta	32 kbps-től 16 Mbps-ig

TVGP-M01-0802-DOM-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160
Másodlagos adatfolyam felbontásai	640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Maximális felbontás @ fps	3840 x 2160 @ 20 fps
Objektív típusa	Motoros varifokális
Gyújtótávolság	2.8-tól 12 mm-ig, vízszintes látómező 108°-tól 30°-ig, függőleges látómező 56°-tól 17°-ig, átlós látómező 131°-tól 35°-ig
f-stop	F1.6
Automatikus írisz	Nem
Automatikus fókuszt	Igen
Motoros zoom	Igen
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP
Hangtömrítés	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3
Riasztó I/O kapcsolat	Sorkapocs
Helyi tároló típusa	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztási esemény	HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, mozgásérzékelés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázs-érzékelés
ROI	1 Rögzített terület támogatása a fő adatfolyamon és alfolyamhoz
Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, arcérzékelés, behatolásérzékelés, vonalatlépés-érzékelés, mozgásérzékelés
Intelligens funkciók	Személy/jármű Észlelés on mozgás, Behatolásészlelés
Teljesítményfelvétel	legfeljebb 12,5 W
Nettó tömeg	880 g1,9 font.
Szállítási tömeg	1419 g3,1 font.
Vandalbiztos	Igen
Ütésállósági besorolás	IK10
Megfelelőség	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
Kategória	Referencia
Konzolok és tartók	TVD-BB4
Kameraház	TVD-BS-5S