

## TERMÉK ADATLAP

## TVGP-M01-0802-DOM-W

Truvision dóm IP kamera

## TULAJDONSÁGOK

- Truvision dóm IP kamera
- FEHÉR
- 8MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 - 12 mm motoros objektív
- 40m IR megvilágítás
- videó analitika
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12Vdc @ 0.88A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tápellátás

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tápellátás            | 12VDC                                                             |
| Tápellátás            | PoE                                                               |
| Érzékelő letapogatása | Progresszív                                                       |
| Működési feszültség   | 12 VDC, 0.88 A, PoE: (802.3af, 36-tól 57 V-ig), 0.35-től 0.22A-ig |

## Bemenetek / kimenetek

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hangbemenet         | 1 bemenet (vonalszintű), kéteres Sorkapocs, maximális bemeneti amplitúdó: 3.3 vpp, bemeneti impedancia: 4.7 K $\Omega$  |
| Hangkimenet         | 1 kimenet (vonali kimenet), kéteres Sorkapocs, legfeljebb Kimenet amplitúdó: 3.3 vpp, Kimeneti impedancia: 100 $\Omega$ |
| Riasztási bemenetek | 1                                                                                                                       |
| Riasztási kimenetek | 1 kimenet (legfeljebb 12 VDC, 30 mA)                                                                                    |

## Fizikai jellemzők

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Kivitel            | Félgömb                                           |
| Érzékelő mérete    | 1/2.8"                                            |
| Színes érzékenység | Szín: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux IR-rel on |
| Fizikai méretek    | Ø153.3 × 111.6 mm Ø6.1 × 4.4 in.                  |
| Szín               | Fehér                                             |
| Kivitel            | Dómkamera                                         |

## Környezeti jellemzők

## TVGP-M01-0802-DOM-W

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Környezet                        | Kültéri                                                                  |
| Üzemi hőmérséklet                | -30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig                                     |
| Relatív páratartalom             | <95% nem kondenzáló                                                      |
| IP-védetség                      | IP67                                                                     |
| Egyéb jellemzők                  |                                                                          |
| LED hatótávolsága                | 40 m                                                                     |
| Csatlakozó kialakítás            | Kábelkorbácsos                                                           |
| Felbontás                        | 8 Mpx                                                                    |
| Fókusz                           | Vario - motoros                                                          |
| Kültéri                          | Kültéri                                                                  |
| LED                              | IR LED                                                                   |
| Motoros fókusz                   | 2,8-12 mm                                                                |
| Támogatott tömörítési mód        | H.264                                                                    |
| Támogatott tömörítési mód        | H.265                                                                    |
| Valós D/N                        | Valós D/N                                                                |
| WDR                              | WDR                                                                      |
| Technológia                      | IP                                                                       |
| Videószabvány                    | NTSC, PAL                                                                |
| Képbeállítások                   | Folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)                           |
| Privátmaszkolás                  | Igen                                                                     |
| Szoftveres kompatibilitás        | Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző |
| Maximális felbontás              | 8 MP (4K)                                                                |
| Érzékelő típusa                  | CMOS                                                                     |
| Záridő                           | 1/3 s-től 1/100 000 s-ig                                                 |
| WDR típusa                       | Valós WDR                                                                |
| WDR                              | 120 dB                                                                   |
| Digitális zajcsökkentés          | 3D DNR                                                                   |
| Nappali/éjszakai üzem            | Valós nappali/éjszakai üzem                                              |
| Motoros IR-vágósűrítő            | Igen                                                                     |
| Infravörös (IR)                  | Igen                                                                     |
| IR-hatótávolság                  | Legfeljebb 40 m                                                          |
| IR hullámhossz                   | 850 nm                                                                   |
| Videó-adatfolyamok               | 3                                                                        |
| Fő adatfolyam tömörítése         | H.264, H.265, H.265+                                                     |
| Másodlagos adatfolyam tömörítése | H.264, H.265, MJPEG                                                      |
| Harmadik adatfolyam tömörítése   | H.264, H.265                                                             |
| Videó bitráta                    | 32 kbps-től 16 Mbps-ig                                                   |

## TVGP-M01-0802-DOM-W

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                                   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fő adatfolyam felbontásai         | 1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160                                                             |
| Másodlagos adatfolyam felbontásai | 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)                                                                                                          |
| Harmadik adatfolyam felbontásai   | 1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)                                                                  |
| Maximális felbontás @ fps         | 3840 x 2160 @ 20 fps                                                                                                                      |
| Objektív típusa                   | Motoros varifokális                                                                                                                       |
| Gyújtótávolság                    | 2.8-tól 12 mm-ig, vízszintes látómező 108°-tól 30°-ig, függőleges látómező 56°-tól 17°-ig, átlós látómező 131°-tól 35°-ig                 |
| f-stop                            | F1.6                                                                                                                                      |
| Automatikus írisz                 | Nem                                                                                                                                       |
| Automatikus fókuszt               | Igen                                                                                                                                      |
| Motoros zoom                      | Igen                                                                                                                                      |
| Hálózati interfész                | RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész                                                                                            |
| Integráció                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T                                                                                         |
| Támogatott hálózati protokollok   | 802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP    |
| Hangtömrítés                      | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3                                                                                          |
| Riasztó I/O kapcsolat             | Sorkapocs                                                                                                                                 |
| Helyi tároló típusa               | Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely                                                                                                  |
| Maximális SD-kártyakapacitás      | 256 GB                                                                                                                                    |
| Riasztási esemény                 | HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, mozgásérzékelés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázs-érzékelés |
| ROI                               | 1 Rögzített terület támogatása a fő adatfolyamon és alfolyamhoz                                                                           |
| Intelligens esemény               | Fejlett mozgásérzékelés, arcérzékelés, behatolásérzékelés, vonalatlépés-érzékelés, mozgásérzékelés                                        |
| Intelligens funkciók              | Személy/jármű Észlelés on mozgás, Behatolásészlelés                                                                                       |
| Teljesítményfelvétel              | legfeljebb 12,5 W                                                                                                                         |
| Nettó tömeg                       | 880 g1,9 font.                                                                                                                            |
| Szállítási tömeg                  | 1419 g3,1 font.                                                                                                                           |
| Vandalbiztos                      | Igen                                                                                                                                      |
| Ütésállósági besorolás            | IK10                                                                                                                                      |
| Megfelelőség                      | CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE                                                                                                            |
| Kategória                         | Referencia                                                                                                                                |
| Konzolok és tartók                | TVD-BB4-W                                                                                                                                 |
| Kameraház                         | TVD-BS-5S                                                                                                                                 |