

TERMÉK ADATLAP

TVGP-P01-0401-BUL-G

Truvision cső IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision cső IP kamera
- SZÜRKE
- 4 MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 - 12 mm motoros objektív
- 60 m IR megvilágítás
- videó analitika és arcérzékelés
- SD kártya csatlakozó
- kiváló fényérzékenység
- WDR
- 12 Vdc @ 1.20 A
- PoE: 802.3af
- -40 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás
- szerelődobozzal

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás

12VDC

Tápellátás

PoE

Érzékelő letapogatása

Progresszív

Működési feszültség

12 VDC $\pm$ 25%, 1.20 A, 24 VAC $\pm$ 20%, 1.03 A, legfeljebb 14 W, kéteres
Sorkapocs, PoE: 802.3at, Osztály 4, 42.5-től 57 V-ig, 0.4-től 0.3 A-ig,
legfeljebb 17 W

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet

1 bemenet (vonalszintű), sorkapocs, maximális bemeneti amplitúdó:
3.3 Vpp, bemeneti impedancia: 4.7 K Ω ,

Hangkimenet

1 kimenet (vonali kimenet), sorkapocs, legfeljebb Kimenet amplitúdó:
3.3 Vpp, kimeneti impedancia: 100 Ω

Riasztási bemenetek

3

Riasztási kimenetek

3 kimenet (24 VAC/VDC, 1 A max)

Fizikai jellemzők

Kivitel

Cső

Érzékelő mérete

1/1.8"

Színes érzékenység

Szín: 0.0014 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux IR-rel

Fizikai méretek

Ø105 mm $\times$ 340.7 mm (Ø4.1 $\times$ 13.4 in.)

TVGP-P01-0401-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín Kivitel	Szürke Csőkamera
Környezeti jellemzők	
Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +60°C-ig / -40-tól +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védettség	IP67
Egyéb jellemzők	
LED hatótávolsága	60 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsos
Extra funkciók	Extreme Low Light
Felbontás	4 Mpx
Fókusz	Vario - motoros
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Motoros fókusz	2,8-12 mm
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Ködmentesítés, Folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)
Privátmaszkolás	Igen
Szoftverkompatibilitás	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Webbrowser
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	140 dB
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágószűrő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 60 méter
IR-hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	4

TVGP-P01-0401-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Videó bitráta	32 kbps-től 8 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520
Másodlagos adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
negyedik adatfolyam tömörítése	H.265, H.264, MJPEG
negyedik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 480 (VGA), 640 x 360 (nHD)
Maximális felbontás @ fps	2688 x 1520 @ 25/30 fps
Objektív típusa	Motoros varifokális
Gyújtótávolság	2,8-től 12 mm-ig: vízszintes látómező 114°-tól 41,8°-ig, függőleges látómező 59,3 x 23,6°, átlós látómező 141,3°-tól 48,1°-ig
P-iris	Igen
Automatikus fókuszt	Igen
Motoros zoom	Igen
Észlelés	60-tól 149 m-ig
Megfigyelés	23,8-től 59,1m-ig
Felismerés	12-től 29,8m-ig
Azonosítás	6-től 14,9m-ig
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP
Hangtömörítés	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Helyi tárolás támogatása	Igen
Tárolási lehetőségek	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Helyi tároló típusa	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztási esemény	HDD hiba, HDD megtelt, Érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, Hálózati kapcsolat megszakadt, Videószabotázs-érzékelés
ROI	5 fix régió a főáramhoz és alfolyamhoz
Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, Hangrendellenesség-érzékelés, Defókusz, Arcrögzítés, Behatolásérzékelés, Vonalátlépés-érzékelés, Tárgytávoltítás érzékelése, Személyszámlálás, Személyforgalom-kezelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, Jelenetváltás-érzékelés, Őrizetlen csomag érzékelése

TVGP-P01-0401-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Intelligens funkciók

Személy-/járműérzékelés mozgás, vonalátlépés, behatolásérzékelés, területre belépés észlelése

Teljesítményfelvétel

12 VDC, 1.20 A, legfeljebb 14 W, 24 VAC, 1.03 A, legfeljebb 14 W, PoE: 802.3at, legfeljebb 17 W

Nettó tömeg

1455 g (2.9 lb.)

Szállítási tömeg

2256 g (4.9 lb.)

Vandalbiztos

Igen

Ütésállósági besorolás

IK10

Megfelelőség

CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Szerelődoboz

A kamerával együtt

Kategória

Referencia

Konzolok és tartók

TVD-M-CMA