

TERMÉK ADATLAP



TVGP-P01-0401-PTZ-G

TruVision 4MPx

TULAJDONSÁGOK

- TruVision 4MPx
- IP PTZ kamera
- H.264/H.264+/H.265/H.265+
- 42X optikai zoom
- kiváló fényérzékenység
- valós D/N
- IR 400m
- WDR
- ONVIF
- SDHC foglalat
- videó analitika
- HI-POE (50W) / 24VAC
- működési hőmérséklet: -30°C és +60°C között
- IK10
- IP67

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	24 V AC
Tápellátás	Hi-PoE (60W)
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	24 VAC, Hi-PoE

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	1 bemenet (line in), maximális bemeneti amplitúdó: 2,0 Vpp-től 2,4 Vpp-ig, bemeneti impedancia: 1 K Ω $\pm$ 10%
Hangkimenet	1 kimenet (vonali kimenet), vonali szint, kimeneti impedancia: 600 Ω
Riasztó bemenetek	7
Riasztó kimenetek	2

Fizikai jellemzők

Kivitel	Kültéri
Kivitel	Vandalbiztos
Érzékelő mérete	1/1,8"
Színes érzékenység	Szín: 0,001 Lux @ (F1,2, AGC ON), fekete/fehér: 0,0005 Lux @ (F1,2, AGC ON), 0 Lux IR-rel
Fizikai méretek	$\varnothing$ 266,6 $\times$ 410 mm $\varnothing$ 10,5 $\times$ 16,14 in.
Szín	Szürke (Pantone 428c)

TVGP-P01-0401-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Anyag	Fém
Kivitel	PTZ
Környezeti jellemzők	
Üzemi hőmérséklet	-40-tól 70°C-ig / -40-tól 158°F-ig
Relatív páratartalom	95% vagy kevesebb, nem kondenzálódó
IP-védetség	IP67
Egyéb jellemzők	
Felbontás	4 Mpx
Kódolás	H.264
Kódolás	H.265
Zoom	42
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
OSD	Szövegátfedés
Képbeállítások	BLC, ködmentesítés, HLC
Privátmaszkolás	24 programozható poligonmaszk, a maszk színe vagy a mozaik konfigurálható
Szoftverkompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Bővítmény nélküli webböngésző támogatás	Google Chrome, Mozilla Firefox
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1/1 s-től 1/30 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	140 dB
Digitális zajcsökkentés	≥52 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágószűrő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	400 m
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Videó bitráta	32 Kbps-től 16 Mbps-ig
Fő áramlat felbontások	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440
Másodlagos adatfolyam felbontásai	352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)

TVGP-P01-0401-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Harmadik adatfolyam felbontásai

Maximális felbontás @ fps

Gyújtótávolság

f-stop

Automatikus írisz

Automatikus fókus

Motoros zoom

Gyors fókus

Zoom sebesség

Panzerés

Dőlés

Optikai zoom

Digitális zoom

Előre beállított pozíciók

Előbeállítás-órjáratok

Mintaórjáratok

Támogatott PTZ protokollok

Hálózati interfész

Integráció

Támogatott hálózati protokollok

Egyidejű élő közvetítés

Hangtömörítés

Hang sebesség

Helyi tárolótípus

Maximális SD-kártyakapacitás

Riasztás

ROI

Smart esemény

1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)

2560 x 1440 @ 25 fps

6,0-tól 252 mm-ig – vízszintes látómező 56,6°-tól 1,7°-ig, függőleges látómező 33,7°-tól 0,9°-ig, átlós látómező 63,4°-tól 1,9°-ig

Maximális F1.2

Igen

Igen

Igen

Igen

Kb. 4,5 s

Panzerátori tartomány: 360°, Panzerítési sebesség: 0,1-től 210°/s-ig konfigurálható, előre beállított sebesség 280°/s

Dőléstartomány: -20-tól 90°-ig (Automatikus átfordulás),
Dőléssebesség: 0,1-től 150°/s-ig konfigurálható, előre beállított sebesség 250°/s

42x

16x

300

8, 32 előbeállítás turnénként

4, legfeljebb 10 perc is

Pelco-D, Pelco-P

RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész

CGI, ISAPI, ONVIF Profil G, ONVIF Profil S, ONVIF Profil T, SDK

802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP

Legfeljebb 20 csatorna

G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps (MP2L2)

Beépített memóriakártya-foglaló, microSD/SDHC/SDXC kártya támogatása

256 GB

HDD hiba, HDD telt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadt

8 rögzített terület adatfolyamonként

ANPR-rögzítés, hangrendellenesség-érzékelés, arc-rögzítés, arc-összehasonlítás, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés, tárgyeltávolítás érzékelése, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, őrizetlen csomag érzékelése

TVGP-P01-0401-PTZ-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Intelligens funkciók

Intelligens követés

Teljesítményfelvétel

Nettó tömeg

Rögzítés

Ütésállósági besorolás

Megfelelőség

Kategória

Konzolok és tartók

Arcrögzítés, rögzítés, minősítés, kiválasztását, és a legjobb arcképet generálja.

Igen

24 VAC: Maximális 60W, beleértve a legfeljebb 18 W-ot az IR-hez és a legfeljebb 6 W-ot a fűtőtestre
Magas-PoE: legfeljebb 50 W, beleértve a legfeljebb 18 W-ot az IR-t és a legfeljebb 6 W-ot a fűtőtestre

Kb. 8 kg. 17,64 font.

Saroktartó (további kiegészítő szükséges), medál tartó (további kiegészítő szükséges), rúd tartó (további kiegészítő szükséges), faltartó (további kiegészítő szükséges)

IK10

CE, EMC, FCC, RCM, REACH, RoHS 3, UKCA, UL, WEEE

Referencia

TVMI-PM