

TERMÉK ADATLAP

TVGP-P01-0801-DOM-G

Truvision dóm IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision dóm IP kamera
- SZÜRKE
- 8 MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 - 12 mm motoros objektív
- 40 m IR megvilágítás
- videó analitika és arcérzékelés
- SD kártya csatlakozó
- kiváló fényérzékenység
- WDR
- 12 Vdc @ 0.9 A
- PoE: 802.3af
- -40 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12VDC
Tápellátás	PoE
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC $\pm$ 25%, 0.9 A, 24 VAC $\pm$ 20%, 0.75 A, kéteres Sorkapocs, PoE: 802.3af, osztály 3,36-tól 57V-ig, 0.36-tól 0.23A-ig

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	1 bemenet (vonalszintű), Sorkapocs, maximális bemeneti amplitúdó: 3.3 Vpp, bemeneti impedancia: 4.7 K Ω ,
Hangkimenet	1 kimenet (vonali kimenet), Sorkapocs, legfeljebb Kimenet amplitúdó: 3.3 Vpp, Kimeneti impedancia: 100 Ω
Riasztási bemenetek	2
Riasztási kimenetek	2 kimenetek (24 VAC/VDC, 1A max)

Fizikai jellemzők

Kivitel	Félgömb
Érzékelő mérete	1/1.8"
Színes érzékenység	Szín: 0.004 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux IR-rel
Fizikai méretek	Ø162 × 141.8 mm Ø6.4 × 5.6 in.
Szín	Szürke

TVGP-P01-0801-DOM-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kivitel	Dómkamera
Környezeti jellemzők	
Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +60°C-ig / -40-tól +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védetség	IP67
Egyéb jellemzők	
LED hatótávolsága	40 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsos
Extra funkciók	Extreme Low Light
Felbontás	8 Mpx
Fókusz	Vario - motoros
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Motoros fókusz	2,8-12 mm
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Ködmentesítés, folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)
Privátmaszkolás	Igen
Szoftveres kompatibilitás	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Maximális felbontás	8 MP (4K)
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	120 dB
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrű	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 40 m
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	4
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+

TVGP-P01-0801-DOM-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Másodlagos adatfolyam tömörítése

Harmadik adatfolyam tömörítése

Videó bitráta

Fő adatfolyam felbontásai

Másodlagos adatfolyam felbontásai

Harmadik adatfolyam felbontásai

4. áramfolyam tömörítése

4. folyam felbontások

Maximális felbontás @ fps

Objektív típusa

Gyújtótávolság

Automatikus fókusz

Motoros zoom

Auto-iris

Észlelés

Megfigyelés

Felismerés

Azonosítás

Hálózati interfész

Integráció

Támogatott hálózati protokollok

Hangtömörítés

Helyi tárolási támogatás

Helyi tároló típusa

Maximális SD-kártyakapacitás

Riasztási esemény

ROI

Intelligens esemény

H.264, H.265, MJPEG

H.264, H.265

32 kbps-től 16 Mbps-ig

1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160

1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)

1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)

H.265, H.264, MJPEG

1280 x 720 (XVGA), 640 x 480 (VGA), 640 x 360 (nHD)

3840 x 2160 @ 25/30 fps

Motoros varifokális

2.8-tól 12 mm-ig: vízszintes látómező 112°-tól 41°-ig, függőleges látómező 58°-tól 23°-ig, átlós látómező 137°-tól 47°-ig

Igen

Igen

P-írisz

87-től 216 m-ig

34.5-től 85m-ig

17.4-től 43.2m-ig

8.7-től 21.6m-ig

RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész

CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM

Igen

Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely

256 GB

HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázás-érzékelés

5 fix régió a főáramhoz és alfolyamhoz

Fejlett mozgásérzékelés, hangrendellenesség-érzékelés, defókusz, arcrögzítés, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, tárgytávoltítás érzékelése, személyszámlálás, személyforgalom-kezelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, jelenetváltozás-érzékelés, őrizetlen csomag érzékelése

TVGP-P01-0801-DOM-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Intelligens funkciók

Személy/jármű Észlelés on mozgás, vonal crossing,
behatolásérzékelés, Területre belépés észlelése

Teljesítményfelvétel

12 VDC, 0.9 A, legfeljebb 10.8 W, 24 VAC, 0.75 A, legfeljebb 10.8 W,
PoE: 802.3at, legfeljebb 12.9 W

Nettó tömeg

1420 g3.1 lb.

Szállítási tömeg

2058 g4.5 lb.

Vandálbiztos

Igen

Ütésállósági besorolás

IK10

Megfelelőség

CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Kategória

Referencia

Konzolok és tartók

TVD-CB9