

TERMÉK ADATLAP

TVGP-P01-0802-BUL-G

Truvision cső IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision cső IP kamera
- SZÜRKE
- 8 MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 8 - 32 mm motoros objektív
- 80 m IR megvilágítás
- videó analitika és arcérzékelés
- SD kártya csatlakozó
- kiváló fényérzékenység
- WDR
- 12 Vdc @ 1.03 A
- PoE: 802.3af
- -40 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás
- szerelődobozzal

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás

12VDC

Tápellátás

PoE

Érzékelő letapogatása

Progresszív

Működési feszültség

12 VDC $\pm$ 25%, 1.20 A, 24 VAC $\pm$ 20%, 1.03 A, legfeljebb 14 W, kéteres
Sorkapocs, PoE: 802.3at, osztály 4, 42.5-től 57V-ig, 0.4-től 0.3A-ig,
legfeljebb 17 W

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet

1 bemenet (vonalszintű), Sorkapocs, maximális bemeneti amplitúdó:
3.3 Vpp, bemeneti impedancia: 4.7 K Ω ,

Hangkimenet

1 kimenet (vonali kimenet), Sorkapocs, legfeljebb Kimenet amplitúdó:
3.3 Vpp, Kimeneti impedancia: 100 Ω

Riasztási bemenetek

3

Riasztási kimenetek

3 kimenetek (24 VAC/VDC, 1 A max.)

Fizikai jellemzők

Kivitel

Cső

Érzékelő mérete

1/1.8"

Színes érzékenység

Szín: 0.004 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux IR-rel

Fizikai méretek

Ø105 mm $\times$ 340.7 mm (Ø4.1 $\times$ 13.4 in.)

TVGP-P01-0802-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín Kivitel	Szürke Csőkamera
Környezeti jellemzők	
Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +60°C-ig / -40-tól +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védettség	IP67
Egyéb jellemzők	
LED hatótávolsága	80 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsoló
Extra funkciók	Extreme Low Light
Felbontás	8 Mpx
Fókusz	Vario - motoros
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Motoros fókusz	8-32 mm
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbéállítások	Ködmentesítés, folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)
Privátmaszkolás	Igen
Szoftveres kompatibilitás	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Maximális felbontás	8 MP (4K)
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	120 dB
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrítő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 80 m
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	4

TVGP-P01-0802-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Videó bitráta	32 kbps-től 16 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160
Másodlagos adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
4. áramfolyam tömörítése	H.265, H.264, MJPEG
4. folyam felbontások	1280 x 720 (XVGA), 640 x 480 (VGA), 640 x 360 (nHD)
Maximális felbontás @ fps	2688 x 1520 @ 25/30 fps
Objektív típusa	Motoros varifokális
Gyújtótávolság	8-tól 32 mm-ig: vízszintes látómező 41.8°-tól 15°-ig, függőleges látómező 22.9°-tól 8.5°-ig, átlós látómező 48.7°-tól 17.1°-ig
P-iris	Igen
Automatikus fókusz	Igen
Motoros zoom	Igen
Észlelés	218-tól 580 m-ig
Megfigyelés	86.5-től 230.2m-ig
Felismerés	43.6-től 116m-ig
Azonosítás	21.8-tól 58m-ig
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP
Hangtömörítés	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Helyi tárolási támogatás	Igen
Tárolási lehetőségek	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Helyi tároló típusa	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztási esemény	HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázs-érzékelés
ROI	5 fix régió a főáramhoz és alfolyamhoz

TVGP-P01-0802-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, hangrendellenesség-érzékelés, defókusz, arcörögzítés, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, tárgytávoltítás érzékelése, személyszámlálás, személyforgalom-kezelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, jelenetváltozás-érzékelés, őrizetlen csomag érzékelése
Intelligens funkciók	Személy/jármű Észlelés on mozgás, vonal crossing, behatolásérzékelés, Területre belépés észlelése
Teljesítményfelvétel	12 VDC, 1.20 A, legfeljebb 14 W, 24 VAC, 1.03 A, legfeljebb 14 W, PoE: 802.3at, legfeljebb 17 W
Nettó tömeg	1455 g (2.9 lb.)
Szállítási tömeg	2256 g (4.9 lb.)
Vandálbiztos	Igen
Ütésállósági besorolás	IK10
Megfelelőség	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
Szerelődoboz	A kamerával együtt
Kategória	Referencia
Konzolok és tartók	TVD-M-CMA