

TERMÉK ADATLAP

TVLP-S01-0401-BUL-G

TruVision rendszám olvasó (ANPR) cső IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- TruVision rendszám olvasó (ANPR) cső IP kamera
- SZÜRKE
- 4MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 - 12mm motoros objektív
- 26/34 bit wiegand interfész beléptetőhöz
- 140dB WDR
- valós D/N
- 50m IR távolság
- audió I/O
- riasztás I/O
- Micro SD/SHDC/SDXC Slot
- 12Vdc @ 1.2A
- PoE+ (802.3-at)
- -40 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Érzékelő letapogatása
Működési feszültség

Progresszív

12 VDC $\pm$ 20%, three-ér Sorkapocs, fordított polaritásvédelem / PoE
(802.3at, 4. osztály)

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet
Hangkimenet
Riasztó bemenetek
Riasztó kimenetek
Wiegand kimeneti protokollok

1 vonal bejutás
1 vonal kimenet
2
2 kimenet (24 VAC/VDC, maximum 1 A).
26 bites, 34 bites, SHA-1 26 bites lemezátalakítás, 72 bites
lemezátalakítás

Fizikai jellemzők

Érzékelő mérete
Színes érzékenység
Fizikai méretek
Szín
Anyag

1/1,8"
0.0005 Lux @ (F1.2, AGC BEKAPCSOLVA)
140 x 351 mm Φ 5,5 x 13,8 hüvelyk.
Szürke
Alumínium

TVLP-S01-0401-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kivitel	Csőkamera
Környezeti jellemzők	
Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +66°C-ig / -40-tól +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzálódó
IP-védetség	IP67
Egyéb jellemzők	
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Ködmentesítés, elektronikus képstabilizálás
Privátmaszkolás	8 zóna
Szoftverkompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	140 dB
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrítő	Igen
Fekete-fehér érzékenység	0.0001 Lux @ (F1.2, AGC BEKAPCSOLVA)
Fekete-fehér üzem aktiválása	Automatikus / ütemezett / riasztás által
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 50 m
IR hullámhossz	850 nm
Videófolyamok	5
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik áramú kompresszió	H.264, H.265
Videó bitráta	32 kbps-től 8 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440, 2680 x 1520
Másodlagos adatfolyam felbontásai	640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Harmadik áramú felbontások	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Maximális felbontás @ fps	2680 x 1520 @ 25/30 fps
4. és 5. folyam tömörítés	H.265, H.264, MJPEG
4. adatfolyam felbontásai	1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (XVGA), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)

TVLP-S01-0401-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

5. adatfolyam felbontásai

Objektív típusa

Gyújtótávolság

f-stop

Automatikus írisz

P-iris

Automatikus fókus

Motoros zoom

Hálózati interfész

Integráció

Támogatott hálózati protokollok

Biztonság

Hangtömörítés

Hang sebesség

Riasztó I/O kapcsolat

Helyi tárolási támogatás

Helyi tárolótípus

Maximális SD-kártyakapacitás

Riasztás

ROI

Smart esemény

Intelligens funkciók

Teljesítményfelvétel

Teljesítmény

Nettó tömeg

Szállítási tömeg

704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)

Motoros varifokális

2,8-tól 12 mm-ig, vízszintes látómező 114,5°-tól 41,8°-ig, függőleges fok 59,3-tól 23,6°-ig, átlós látómező 141,1°-tól 48°-ig

F1.2-től 2.5-ig

Igen

Igen

Igen

Igen

RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész

CGI, ISAPI

802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Jelszavas védelem, HTTPS titkosítás, 802.1x hitelesítés (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), Vízjel, IP-címszűrő, basic és digest hitelesítés HTTP/HTTPS-hez, WSSE és digest hitelesítés ONVIF-hez, RTP/RTSP HTTPS-en keresztül, vezérlési időtúllépés beállítása

G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM

64Kbps (G.711), 16Kbps (G.722.1), 16Kbps (G.726), 32-192Kbps (MP2L2), 32Kbps (PCM), 8-320Kbps (MP3)

Sorkapcsok

Igen

Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely

256 GB

HDD hiba, HDD telt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, mozgásérzékelés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázs-érzékelés

Legfeljebb 4 fix régió

Fejlett mozgásérzékelés, ANPR-rögzítés, hangrendellenesség-érzékelés, defókusz, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, jelenetváltozás-érzékelés

Személy/jármű besorolás VCA eseményeken (amikor VCA erőforrás módot választanak Okos esemény) Rezgésérzékelés Videóminőség diagnosztizálás – PTZ a negyedik folyamaton, támogatja digitális zoom alapú előre beállított túrát és automatikus követést

12 VDC, 1,19 A, legfeljebb 14,28 W

12 VDC, legfeljebb 100 mA

1920 g4,2 font.

3060 g6,7 font.

TVLP-S01-0401-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Ütésállósági besorolás

Megfelelőség

Tiltási lista és engedélyezett lista

Járműészlelési mód

Vegyes forgalomérzékelési mód

Egyéb

Támogatott régiók

Rendszámfelismerés

Kategória

Konzolok és tartók

IK10

CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Legfeljebb 10 000 rekord

Egysávós támogatás. Motorkerékpárok rendszámfelismerése (csak belépés/kijárat módban) Támogató jármű attribútumok felismerése, Szín, márka, márkát stb. (Városi utcai mód ajánlott.)

Legfeljebb 2 sávot támogat. Automatikus járműáramlás-észlelés

Rendszám nélküli járműészlelés

Európa, Közel-Kelet, Afrika, LATAM, orosz speaking régió, Ázsiai-csendes-óceáni régió. További részletekért lásd az FW közlemény dokumentumát.

Pontosság: Rögzítési arány 98%, Felismerés Rate

Referencia

TVB-PM