

TERMÉK ADATLAP

TVLP-S01-0402-BUL-G

TruVision rendszám olvasó (ANPR) cső IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- TruVision rendszám olvasó (ANPR) cső IP kamera
- SZÜRKE
- 4MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 8 - 32mm motoros objektív
- 26/34 bit wiegand interfész beléptetőhöz
- 140dB WDR
- valós D/N
- 100m IR távolság
- audió I/O
- riasztás I/O
- Micro SD/SHDC/SDXC Slot
- 12Vdc @ 1.2A
- PoE+ (802.3-at)
- -40 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Érzékelő letapogatása
Működési feszültség

Progresszív

12 VDC $\pm$ 20%, three-ér Sorkapocs, fordított polaritás elleni védelem /
PoE (802.3at, osztály 4)

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet
Hangkimenet
Riasztási bemenetek
Riasztási kimenetek
Teljesítménykimenet
Wiegand kimeneti protokollok

1 vonal bemenet
1 vonal kilépés
2
2 kimenetek (24 VAC/VDC, 1 A max.)
12 VDC, legfeljebb 100 mA
26 bit, 34 bit, SHA-1 26-bit Lemez conversion, 72 bit Lemez conversion

Fizikai jellemzők

Érzékelő mérete
Színes érzékenység
Fizikai méretek
Szín
Anyag

1/1.8"
0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
140 x 351 mm Φ 5,5 x 13,8 hüvelyk.
Szürke
Alumínium

TVLP-S01-0402-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kivitel	Csőkamera
Környezeti jellemzők	
Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +66°C-ig / -40-tól +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védettség	IP67
Egyéb jellemzők	
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Ködmentesítés, elektronikus képstabilizálás
Privátmaszkolás	8 zóna
Szoftveres kompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Valós WDR
WDR	140 dB
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrő	Igen
Fekete-fehér érzékenység	0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Fekete-fehér ravsor	Automata/Ütemezés/Riasztás aktiválása
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 100 méterig
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	5
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Videó bitráta	32 kbps-től 8 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2560 x 1440, 2680 x 1520
Másodlagos adatfolyam felbontásai	640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Maximális felbontás @ fps	2680 x 1520 @ 25/30 fps
4. és 5. áramlás kompressziója	H.265, H.264, MJPEG
4. folyam felbontások	1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (XVGA), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)

TVLP-S01-0402-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

5. folyam felbontások

Objektív típusa

Gyújtótávolság

f-stop

Automatikus írisz

P-iris

Automatikus fókus

Motoros zoom

Hálózati interfész

Integráció

Támogatott hálózati protokollok

Biztonság

Hangtömrítés

Hang bitráta

Riasztó I/O kapcsolat

Helyi tárolási támogatás

Helyi tároló típusa

Maximális SD-kártyakapacitás

Riasztási esemény

ROI

Intelligens esemény

Intelligens funkciók

Teljesítményfelvétel

Nettó tömeg

Szállítási tömeg

Ütésállósági besorolás

704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)

Motoros varifokális

8-tól 32 mm-ig, vízszintes látómező 42.5°-tól 15.1°-ig, függőleges látómező 23.3°-tól 8.64°-ig, átlós látómező 49.6°-tól 17.3°-ig

F1.7–1.73

Igen

Igen

Igen

Igen

RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész

CGI, ISAPI

802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Jelszavas védelem, HTTPS encryption, 802.1x hitelesítés (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), Vízjel, IP cím filter, basic és digest hitelesítés HTTP/HTTPS-hez, WSSE és digest hitelesítés ONVIF-hez, RTP/RTSP felett HTTPS, vezérlési időtúllépés beállítása

G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM

64Kbps (G.711), 16Kbps (G.722.1), 16Kbps (G.726), 32-192Kbps (MP2L2), 32Kbps (PCM), 8-320Kbps (MP3)

Sorkapcsok

Igen

Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely

256 GB

HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, mozgásérzékelés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázs-érzékelés

Legfeljebb 4 fix régió

Fejlett mozgásérzékelés, ANPR-rögzítés, hangrendellenesség-érzékelés, defókusz, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, jelenetváltozás-érzékelés

Személy/jármű osztályozás VCA eseményeken (amikor VCA erőforrás módot választanak Okos esemény)RezgésérzékelésVideóminőségi diagnosztika – PTZ a 4. streamen, támogatja digitális zoom alapú előre beállított túrát és automatikus követést

12 VDC, 1.19 A, legfeljebb 14.28 W

1920 g4,2 font.

3060 g6,7 font.

IK10

TVLP-S01-0402-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megfelelőség

Tiltási lista és engedélyezett lista

Járműérzékelési mód

Vegyes forgalom észlelési mód

Egyéb

Támogatott régiók

Rendszámfelismerés

Kategória

Konzolok és tartók

CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Legfeljebb 10, 000 rekordok

Egysávós támogatás

Támogatás legfeljebb 2 sávós. Automatikus járműáramlás-észlelés

Rendszám nélküli járműészlelés

Európa, Közel-Kelet, Afrika, LATAM, orosz speaking régió, Ázsia és csendes-óceáni térség. Részletekért lásd a firmware kiadási megjegyzéseit.

Pontosság: rögzítés Rate 98%, Felismerés Rate

Referencia

TVB-PM