

TERMÉK ADATLAP

TVN-1216S-000

TVN12 sorozat

TULAJDONSÁGOK

- TVN12 sorozat
- 16 db IP kamera 8 MPx-ig
- 160 Mbps kamera rögzítési sávszélesség
- H.264/H.265/H.265+ tömörítés
- HDD nélkül (max. 2 db HDD - a beépítéshez nem szükséges külön HDD fül)
- 16 db PoE+ port
- 150 W teljes PoE teljesítmény
- 1 db 10/100/1000 RJ45
- HDMI/VGA
- beépített UltraSync csatlakozás
- VCA
- ONVIF
- méret: 385 x 315 x 52 mm
- tápellátás 230 VAC @ 280 W (HDD nélkül)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	100-tól 240 VAC-ig
-------------------	--------------------

Bemenetek / kimenetek

Maximális IP-hangbemenet	16
Maximális analóg hangbemenet	1
HDMI kimenet	1
VGA kimenet	1
Maximális helyi kimeneti felbontás	4K
Riasztási bemenetek	4
Riasztási kimenetek	1
Maximális analóg hangkimenetek	1

Fizikai jellemzők

Egy HDD max. mérete	8TB
Szinkron lejátszás OSD (csatornák)	Legfeljebb 16 csatorna (1080P)
Fizikai méretek	385 x 315 x 52 mm (Sz x Mé x Ma)
Szín	Fekete

Környezeti jellemzők

IP kamera csatornák	16
Üzemi hőmérséklet	-10-től +55°C-ig

TVN-1216S-000

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Relatív páratartalom	10-től 90%-ig nem kondenzáló
Egyéb jellemzők	
Csatornák száma	16
Kamera oldali sávszélesség	160 Mbps
PoE port	Igen
Rögzítőbe szerelhető HDD száma	2
Széria	TVN12
Támogatott tömörítési technológia	H.264/H.265
PoE-port	Igen
Technológia	IP
Operációs rendszer	Beágyazott Linux
Rackre szerelhető	Igen
Rackmagasság	1 U
Kamera csatornák	16
Kamera sávszélessége	160 Mbps
Hangtömörítés	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Támogatott videotömörítési szabványok	H.264, H.265, H.265+
Támogatott videóstreaming-szabványok	Onvif, RTSP, Egyéni protokollok
HDMI verzió	1.4, 2.0
Teljes elérhető megtekintési sávszélesség	80 Mbps
Maximális élőkép-megtekintési adatfolyamok	128 adatfolyam
Maximális lejátszás-megtekintési adatfolyamok	32 adatfolyam
Maximális egyidejű lejátszás webböngészőben	Legfeljebb 32 csatorna
Visszafelé történő lejátszás webböngészőben (csatornák)	Legfeljebb 32 csatorna
UltraSync támogatás	Igen, beágyazott
Szoftverkompatibilitás	Advisor felügyeleti szoftver (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Böngészőkompatibilitás	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari
Tárolókapacitás	HDD nélkül
SATA interfészek	2
Maximális kapacitás SATA HDD-nként (TB)	8
Maximális rögzítési felbontás	4 K
Rögzítési módok	Folyamatos, Esemény, Kézi
Kettős adatfolyam rögzítése (csatornák)	16 csatorna
Külső tárolás	NAS
Merevlemezek csoportosítása	Igen
Edge feladatátvételi rögzítés	Igen
Hálózati interfészkártyák (NIC)	1

TVN-1216S-000

MŰSZAKI JELLEMZŐK

NIC típusa	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
PoE-portok	16
Teljes PoE-teljesítménykeret	150 W
Támogatott PoE-szabványok	PoE-af, PoE-at
Maximális PoE-teljesítménykeret portonként	≤30 W
Plug & Play PoE támogatás	Igen
Rugalmas PoE-kiosztás	Igen
DNS támogatás	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS támogatás	Igen
Hátsó USB-interfész	1
Elülső USB-interfész	1
Teljesítményfelvétel HDD nélkül (W)	≤280 W
Nettó tömeg	2.5 kg
Megfelelőség	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE