

TERMÉK ADATLAP

TVN-2316-000

TVN23 sorozat

TULAJDONSÁGOK

- TVN23 sorozat
- 16 db IP kamera 32 MPx-ig
- 256 Mbps kamera rögzítési sávszélesség
- H.264/H.265/H.265+ tömörítés
- HDD nélkül (max. 4 db HDD - legfeljebb 40 TB-ig bővíthető - a beépítéshez TVN-HDD-B szükséges)
- 2 db 10/100/1000 RJ45
- HDMI/VGA/BNC
- beépített UltraSync csatlakozás
- VCA
- ONVIF
- méret: 445 x 400 x 75 mm
- tápellátás 100-240 VAC @ 15 W (HDD nélkül)
- Ingyenes TruVision Navigator videó menedzsment szoftver

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	100-tól 240 VAC-ig
-------------------	--------------------

Bemenetek / kimenetek

Maximális IP-hangbemenet	16
Maximális analóg hangbemenet	1
HDMI kimenet	2
VGA kimenet	1
BNC kimenet	1
Maximális helyi kimeneti felbontás	8K
Riasztási bemenetek	16
Riasztási kimenetek	9
Maximális analóg hangkimenetek	1

Fizikai jellemzők

Egy HDD max. mérete	10TB
Szinkron lejátszás OSD (csatornák)	Legfeljebb 16 csatorna
Fizikai méretek	442 x 469 x 70 mm (Sz x Mé x Ma)
Szín	Fekete

Környezeti jellemzők

IP kamera csatornák	16
---------------------	----

TVN-2316-000

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Üzemi hőmérséklet	-10-től +55°C-ig / 14-től 131°F-ig
Relatív páratartalom	10-től 90%-ig
Advantech ADAM-6060 I/O IP-modul	6 bemenet - 6 kimenet

Egyéb jellemzők

Csatornák száma	16
Kamera oldali sávszélesség	256 Mbps
Rögzítőbe szerelhető HDD száma	4
Széria	TVN23
Támogatott tömörítési technológia	H.264/H.265
Technológia	IP
Operációs rendszer	Linux
Rackre szerelhető	Igen
Rackmagasság	1.5 U
Kamera csatornák	16
Maximális sávszélesség csatornánként	16 Mbps
Kamera sávszélessége	256 Mbps
Hangtömörítés	AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2
Támogatott videotömörítési szabványok	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Támogatott videóstreaming-szabványok	Onvif, RTSP, Egyéni protokollok
HDMI verzió	2.0
Teljes elérhető megtekintési sávszélesség	256 Mbps
Maximális élőkép-megtekintési adatfolyamok	128
Maximális lejátszás-megtekintési adatfolyamok	128
Maximális egyidejű lejátszás webböngészőben	Legfeljebb 16 csempe (4x4)
Átkódolás	Igen
UltraSync támogatás	Igen, beágyazott
Szoftverkompatibilitás	Advisor felügyeleti szoftver (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Webböngésző
Böngészőkompatibilitás	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari
Tárolókapacitás	HDD nélkül
SATA interfészek	4
Maximális kapacitás SATA HDD-nként (TB)	10
Maximális rögzítési felbontás	12 MP, 16 MP, 24 MP, 32 MP
Rögzítési módok	Riasztás, Folyamatos, Esemény, Kézi
Kettős adatfolyam rögzítése (csatornák)	16
Külső tárolás	eSATA, NAS, SAN
Merevlemez-redundancia	Igen
Merevlemezek csoportosítása	Igen

TVN-2316-000

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felnyitható előlap	Igen
Automatikus archiválás	Igen
Üzem közbeni tartalék rögzítő	Igen
Edge feladatátvételi rögzítés	Igen
Hálózati interfészkártyák (NIC)	2
NIC típusa	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Hálózati portok NIC-enként	1
DNS támogatás	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS támogatás	Igen
Hátsó USB-interfész	1
Elülső USB-interfész	2
Soros interfész	RS-232, RS-485
Teljesítményfelvétel HDD nélkül (W)	15 W (HDD nélkül)
Nettó tömeg	≤ 5 kg (HDD nélkül)
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS, UL