

TERMÉK ADATLAP

TVPA-S02-0601-360-G

Truvision 360° IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision 360° IP kamera
- SZÜRKE
- 6 MPX felbontás
- H265 / H264 tömörítés
- 1.16 mm ImmerVision panorámaobjektív
- 15m IR megvilágítás
- videó analitika
- beépített mikrofon és hangszóró
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12 VDC @ 1A
- PoE
- -40 C° és +60 C° közötti működés
- IP67
- IK10
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12VDC
Tápellátás	PoE
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	850 Nm

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	4 beépített mikrofon és 1 bemenet (line in), 3,5 mm csatlakozó, maximális bemeneti amplitúdó: 3,3 Vpp, bemeneti impedancia: 4,7 KΩ, interfész típus: nem egyensúly
Hangkimenet	Beépített hangszóró és 1 kimenet (vonallal kimenet), 3,5 mm csatlakozó, maximális kimeneti amplitúdó: 3,3 Vpp, kimeneti impedancia: 100 Ω, interfész típus: nem egyensúly
Riasztó bemenetek	2
Riasztó kimenetek	2 (legfeljebb 24 VDC, 1A)

Fizikai jellemzők

Kivitel	Panoráma
Érzékelő mérete	1/1,8"
Színes érzékenység	0,01 Lux @ (F2,25, AGC ON)
Fizikai méretek	850 Nm

TVPA-S02-0601-360-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín	Szürke (Pantone 428c)
Kivitel	360 Fok
Környezeti jellemzők	
Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +60°C-ig / -40-tól +140°F-ig
Relatív páratartalom	≤95% nem kondenzálódó
IP-védetség	IP67
Egyéb jellemzők	
LED hatótávolsága	15 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsos
Felbontás	6 Mpx
Fókusz	Fix
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
OSD	Képfátfedés, szövegátfedés
Privátmaszkolás	8 konfigurálható maszkoló zóna
Szoftverkompatibilitás	Advisor Advanced Pro mobilalkalmazás, Advisor felügyeleti szoftver (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Maximális felbontás	6 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Digitális WDR
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágószűrő	Igen
Fekete-fehér érzékenység	0,005 Lux @ (F2,25, AGC BEKAPCSOLVA), 0 Lux IR bekapcsolva
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 15 m
IR hullámhossz	850 nm
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Videó bitráta	32 kbps-től 16 Mbps-ig

TVPA-S02-0601-360-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximális felbontás @ fps	2560 × 2560 @ 25/30 fps
Objektív típusa	850 Nm
Gyújtótávolság	850 nm
iR hullámhossz	850 nm
Elismerés	4,6 m
Azonosítás	2,3 m
Hálózati interfész	RJ-45 10/100/1000 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	CGI, ISAPI, ONVIF Profil G, ONVIF Profil S, ONVIF Profil T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, DynDNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UDP, UPnP
Egyidejű élő közvetítés	Legfeljebb 20 csatorna
Hangtömörítés	AAC, G.711, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Hang sebessége	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw), 16 kbps (G.722.1), 16 kbps (G.726), 32-től 192 kbps-ig (MP2L2), 8-tól 320 kbps-ig (MP3), 16-tól 64-ig (AAC-LC)
Helyi tárolótípus	Beépített micro SD/SDHC/SDXC foglaló
Maximális SD-kártya kapacitás	Beépített memóriakártya-foglaló, amely támogatja microSD/microSDHC/microSDXC kártyát legfeljebb 256 GB-ig
ROI	4 régió minden folyamathoz
Okos esemény	Hangrendellenesség-érzékelés, hőterkép, Metszéselemzés, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés, tárgytávoltítás érzékelése, személyszámlálás, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, jelenetváltozás-érzékelés, őrizetlen csomag érzékelése
Metszéselemzés	Észlelni és elemezni a folyamatot egy metszésszerű jelenetben, valamint jelentéseket készíteni. Támogatni egy metszéspontot maximum 10 móddal.
Hőterkép	A látogatások grafikus ábrázolása (az emberek számának vagy tartózkodási idő kiszámításával) egy konfigurált területen. Két jelentéstípus támogatott: ürhőterkép és időhőterkép vonaldiagram.
Sorkezelés	Támogatja legfeljebb 8 észlelési régiót, valamint független aktiválási ütemezést és összekapcsolási módszert. 2 észlelési módot támogat: területális emberek sorban állása, várakozási idő észlelése. Jelentéseket készít a különböző sorok hatékonyságának összehasonlítására és az egyik sor változó állapotának megjelenítésére. Támogatja a valós idejű adatfeltöltést és ütemezett adatfeltöltést. területális emberek sorban állása: 4 riasztási kiváltó feltétel, beleértve greater than küszöb, kevesebb mint küszöb, a küszöbértékkel egyenlő, nem a küszöbértéket. Várakozási idő észlelése: 1 riasztási kiváltó állapot, beleértve a küszöbértéknél nagyobb állapotot is.
Teljesítményfelvétel	850 Nm

TVPA-S02-0601-360-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nettó tömeg	850 Nm
Szállítási tömeg	850 Nm
Ütésállósági besorolás	IK10
Belső fűtőtest	Igen
Megfelelőség	C-tick, CE, REACH, RoHS, WEEE
A megjelenítési módok száma	20
Szoftveres dekódolás	Halszemnézet, 180 panoráma nézet, 360 panoráma nézet, 360 panoráma + PTZ, 360 panoráma + 3PTZ, 360 panoráma + 6PTZ, 360 panoráma + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, halszem + 3PTZ, halszem + 8PTZ, félgömb, AR félteke, henger.
Harveres dekódolás	Halszemnézet, 180 panoráma nézet, 180 kétcsatornás panoráma, panorámanézet, 4PTZ, halszemoptikás + 3PTZ, 4PTZ fúzió
Kategória	Referencia
Konzolok és tartók	TVPA-BB-01