

TERMÉK ADATLAP

TVPA-S02-1201-360-G

Truvision 360° IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision 360° IP kamera
- SZÜRKE
- 12 MPX felbontás
- H265 / H264 tömörítés
- 1.29 mm ImmerVision panorámaobjektív
- 15 m IR megvilágítás
- videó analitika
- beépített mikrofon és hangszóró
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12 VDC @ 1 A
- PoE
- -40 C° és +60 C° közötti működés
- IP67
- IK10
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás

12VDC

Tápellátás

PoE

Érzékelő letapogatása

Progresszív

valós idejű és ütemezett adatfeltöltés, valamint összehasonlító jelentések. Riasztási feltételek

a küszöbértéknél nagyobb, kisebb, egyenlő vagy nem egyenlő érték.

Működési feszültség

12 VDC $\pm 20\%$ PoE IEEE 802.3af, osztály 3

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet

4 beépített microphones és 1 bemenet (vonalszintű), 3.5 mm csatlakozó, maximális bemeneti amplitúdó: 3.3 Vpp, bemeneti impedancia: 4.7 K Ω , Interfész Típus: Nem egyensúly

Hangkimenet

Beépített hangszóró és 1 Kimenet (vonalkimenet), 3.5 mm csatlakozó, legfeljebb Kimenet amplitúdó: 3.3 Vpp, Kimeneti impedancia: 100 Ω , Interfész Típus: Nem egyensúly

Riasztási bemenetek

2

Riasztási kimenetek

2 (legfeljebb 24 VDC, 1A)

Fizikai jellemzők

Kivitel

Panoráma

Érzékelő mérete

1/1.8"

TVPA-S02-1201-360-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Színes érzékenység	0.03 Lux @ (F2.2, AGC ON)
Fizikai méretek	Ø 140.3 × 59.4 mm Ø 5.5 × 2.3 in.
Szín	Szürke (Pantone 428c)
Kivitel	360 Fok

Környezeti jellemzők

Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +60°C-ig / -40-tól +140°F-ig
Relatív páratartalom	≤95% nem kondenzálódó
IP-védettség	IP67

Egyéb jellemzők

LED hatótávolsága	15 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsos
Felbontás	12 Mpx
Fókusz	Fix
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
OSD	Képfátfedés, szövegátfedés
Privátmaszkolás	8 konfigurálható maszkozó zóna
Szoftveres kompatibilitás	Advisor Advanced Pro mobilalkalmazás, Advisor felügyeleti szoftver (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Maximális felbontás	12 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1 s-től 1/100 000 s-ig
WDR típusa	Digitális WDR
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrítő	Igen
Fekete-fehér érzékenység	0.006 Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux IR-rel on
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 15 m
IR hullámhossz	850 nm
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+

TVPA-S02-1201-360-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Videó bitráta	32 kbps-től 16 Mbps-ig
Maximális felbontás @ fps	3504 × 3504 @ 25/30 fps
Objektív típusa	ImmerVision panomorf lencse
Gyújtótávolság	1.29 mm, vízszintes látómező 180°, függőleges látómező 180°
f-stop	2,2
Észlelés	27.9 m
Megfigyelés	11.1 m
Felismerés	5.6 m
Azonosítás	2.8 m
Hálózati interfész	RJ-45 10/100/1000 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, DynDNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UDP, UPnP
Egyidejű élő közvetítés	Legfeljebb 20 csatorna
Hangtömörítés	AAC, G.711, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Hang bitráta	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 32 Kbps-től 192 Kbps-ig (MP2L2), 8 Kbps-től 320 Kbps-ig (MP3), 16-től 64 Kbps-ig (AAC-LC)
Helyi tároló típusa	Beépített micro SD/SDHC/SDXC foglalat
Maximális SD-kártyakapacitás	Beépített memóriakártya-foglalat, microSD/microSDHC/microSDXC kártya támogatásával legfeljebb 256 GB
ROI	minden patakhöz 4 régió
Intelligens esemény	Hangrendellenesség-érzékelés, hőtérkép, Metszéselemzés, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés, tárgytávoltítás érzékelése, személyszámlálás, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, jelenetváltozás-érzékelés, őrizetlen csomag érzékelése
Kereszteződés-elemzés	Forgalom érzékelése és elemzése kereszteződésszerű jelenetben, jelentéskészítéssel
Hőtérkép	A graphical representation of visits (by calculating amount of személyek vagy amount of dwell idő) in a configured area. Two report típusok, hely Hőtérkép és idő Hőtérkép vonal chart are támogatott.
Sorkezelés	Legfeljebb 8 érzékelési terület, független élesítési ütemezés és eseménykapcsolás
Teljesítményfelvétel	12 VDC: 1 A, legfeljebb 11.5 WPoE: legfeljebb 12,5 W
Nettó tömeg	Kb. 715 g (1.58 font)
Szállítási tömeg	Kb. 1206 g (2.66 font)
Ütésállósági besorolás	IK10
Belső fűtő	Igen

TVPA-S02-1201-360-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megfelelőség

A megjelenítési módok száma

Szoftveres dekódolás

Harveres dekódolás

Kategória

Konzolok és tartók

C-tick, CE, REACH, RoHS, WEEE

20

Halszemnézet, 180 panoráma nézet, 360 panoráma nézet, 360 panoráma + PTZ, 360 panoráma + 3PTZ, 360 panoráma + 6PTZ, 360 panoráma + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, halszemoptikás + 3PTZ, halszemoptikás + 8PTZ, félgömb, AR félgömb, hengeres.

Halszemnézet, 180 panoráma nézet, 180 kettős csatorna panoráma, panorámanézet, 4PTZ, halszemoptikás + 3PTZ, 4PTZ fúziós képalkotás

Referencia

TVPA-BB-01