

TERMÉK ADATLAP

Termékkép nem áll rendelkezésre

TVR-1804C-000

TruVision 18 sorozatú kompakt hibrid rögzítő

TULAJDONSÁGOK

- TruVision 18 sorozatú kompakt hibrid rögzítő
- 4 - 4 analóg és IP csatorna
- 8 IP csatorna (analóg csatornák letiltása esetén)
- analóg / HD-TVI / HD-AHD / HD-CVI / IP kamerák támogatása
- legfeljebb 8 MPX HD-TVI és IP kamera felbontás
- legfeljebb 5MPX HD-AHD felbontás
- legfeljebb 8MPX HD-CVI felbontás
- H264 / H265 tömörítés kezelése
- Onvif Profile S és T IP kamera támogatás
- egy HDMI / egy VGA / egy BNC kimenet
- 4 analóg audió bemenet / 1 audió kimenet
- 4 riasztás bemenet / 1 riasztás kimenet
- HDD nélkül (1 db HDD hely - legfeljebb 10TB-ig bővíthető - a beépítéshez nem szükséges külön HDD fül)
- TruVision Navigator díjmentes videó menedzsment szoftver
- TVRmobile díjmentes alkalmazás Android és iPhone telefonra
- UltraSync csatlakozás támogatása távoli elérésre
- események fogadása IP-n ATS behatolásgelző központokról
- méret: 315 x 240 x 48 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség 12 VDC (külső tápegység mellékelve)

Bemenetek / kimenetek

Maximális analóg hangbemenet	4 csatornás, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm)
HDMI kimenet	1
VGA kimenet	1
BNC kimenet	1
Maximális helyi kimeneti felbontás	2K
Riasztási bemenetek	4
Riasztási kimenetek	1
Maximális analóg hangkimenetek	1

Fizikai jellemzők

Szinkron lejátszás OSD (csatornák)	Legfeljebb 4 csatorna
Fizikai méretek	315 x 240 x 48 mm (Sz x Mé x Ma)
Szín	Fekete

TVR-1804C-000

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezeti jellemzők

IP kamera csatornák	4 vagy 8 (az összes analóg csatorna letiltása esetén)
Üzemi hőmérséklet	-10-től +55°C-ig / 14-től 131°F-ig
Relatív páratartalom	10-től 90%-ig

Egyéb jellemzők

Csatornák száma	4
Rögzítőbe szerelhető HDD száma	1
Technológia	Analóg, HD-TVI analóg, IP
Operációs rendszer	Beágyazott Linux
Rackre szerelhető	Nem
Kamera csatornák	4
Analóg Kamera csatornák	4
Maximális sávszélesség csatornánként	Analóg: legfeljebb 8 Mbps (fő adatfolyam) / legfeljebb 3 Mbps (másodlagos adatfolyam), IP: az IP-kamera kapacitását követi, de nem haladja meg a 16 Mbps értéket
Kamera sávszélessége	96 Mbps (bemenet/kimenet együttesen)
Hangtömörítés	G.711
Támogatott videotömörítési szabványok	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Támogatott videóstreaming-szabványok	Onvif
HDMI verzió	1.4
Visszafelé történő lejátszás OSD (csatornák)	1 channel
Teljes elérhető megtekintési sávszélesség	A bemeneti és kimeneti sávszélesség együttesen 96 Mbps
Maximális élőkép-megtekintési adatfolyamok	128
Maximális lejátszás-megtekintési adatfolyamok	32
Maximális egyidejű lejátszás webböngészőben	Legfeljebb 4 csatorna
UltraSync támogatás	Igen, beágyazott
Szoftverkompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile
Böngészőkompatibilitás	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari
Tárolókapacitás	HDD nélkül
SATA interfészek	1
Maximális kapacitás SATA HDD-nként (TB)	10 TB
Rögzítési módok	Folyamatos, Esemény, Kézi
Külső tárolás	NAS
Maximális rögzítési felbontás	4K/8MP (IP, HD-TVI, HD-CVI), 5MP (HD-AHD)
Hálózati interfészkártyák (NIC)	1
NIC típusa	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
DNS támogatás	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS támogatás	Igen

TVR-1804C-000

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hátsó USB-interfész	1
Elülső USB-interfész	1
Soros interfész	RS-485
Teljesítményfelvétel HDD nélkül (W)	Kevesebb mint 10 W
Nettó tömeg	1.16 kg
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE