

TERMÉK ADATLAP

TVR-1816-000

TruVision 18 sorozatú hibrid rögzítő

TULAJDONSÁGOK

- TruVision 18 sorozatú hibrid rögzítő
- 16 - 16 analóg és IP csatorna
- 32 IP csatorna (analóg csatornák letiltása esetén)
- analóg / HD-TVI / HD-AHD / HD-CVI / IP kamerák támogatása
- legfeljebb 8 MPX HD-TVI és IP kamera felbontás
- legfeljebb 5MPX HD-AHD felbontás
- legfeljebb 8MPX HD-CVI felbontás
- H264 / H265 tömörítés kezelése
- Onvif Profile S és T IP kamera támogatás
- egy HDMI / egy VGA / egy BNC kimenet
- 4 analóg audió bemenet / 1 audió kimenet
- 16 riasztás bemenet / 4 riasztás kimenet
- HDD nélkül (2 db HDD hely - legfeljebb 10TB-ig bővíthető - a beépítéshez nem szükséges külön HDD fül)
- TruVision Navigator díjmentes videó menedzsment szoftver
- TVRmobile díjmentes alkalmazás Android és iPhone telefonra
- UltraSync csatlakozás támogatása távoli elérésre
- események fogadása IP-n ATS behatolásgelző központokról
- méret: 385 x 315 x 52 mm

Termékkép nem áll rendelkezésre

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség 12 VDC (külső tápegység mellékelve)

Bemenetek / kimenetek

Maximális analóg hangbemenet	4 csatornás, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm)
HDMI kimenet	1
VGA kimenet	1
BNC kimenet	1
Maximális helyi kimeneti felbontás	4K
Riasztási bemenetek	16
Riasztási kimenetek	4
Maximális analóg hangkimenetek	1

Fizikai jellemzők

Szinkron lejátszás OSD (csatornák)	Legfeljebb 16 csatorna
Fizikai méretek	385 x 315 x 52 mm (Sz x Mé x Ma)
Szín	Fekete

TVR-1816-000

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezeti jellemzők

IP kamera csatornák	16 vagy 32 (az összes analóg csatorna letiltása esetén)
Üzemi hőmérséklet	-10-től +55°C-ig / 14-től 131°F-ig
Relatív páratartalom	10-től 90%-ig

Egyéb jellemzők

Csatornák száma	16
Rögzítőbe szerelhető HDD száma	2
Technológia	Analóg, HD-TVI analóg, IP
Operációs rendszer	Beágyazott Linux
Rackre szerelhető	Igen
Kamera csatornák	16
Analóg Kamera csatornák	16
Maximális sávszélesség csatornánként	Analóg: legfeljebb 8 Mbps (fő adatfolyam) / legfeljebb 3 Mbps (másodlagos adatfolyam), IP: az IP-kamera kapacitását követi, de nem haladja meg a 16 Mbps értéket
Kamera sávszélessége	256 Mbps (bemenet/kimenet együttesen)
Hangtömörítés	G.711
Támogatott videotömörítési szabványok	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Támogatott videóstreaming-szabványok	Onvif
HDMI verzió	1.4
Visszafelé történő lejátszás OSD (csatornák)	1 channel
Teljes elérhető megtekintési sávszélesség	A bemeneti és kimeneti sávszélesség együttesen 256 Mbps
Maximális élőkép-megtekintési adatfolyamok	128
Maximális lejátszás-megtekintési adatfolyamok	32
Maximális egyidejű lejátszás webböngészőben	Legfeljebb 16 csatorna
UltraSync támogatás	Igen, beágyazott
Szoftverkompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile
Böngészőkompatibilitás	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari
Tárolókapacitás	HDD nélkül
SATA interfészek	2
Maximális kapacitás SATA HDD-nként (TB)	10 TB
Rögzítési módok	Folyamatos, Esemény, Kézi
Külső tárolás	NAS
Maximális rögzítési felbontás	4K/8MP (IP, HD-TVI, HD-CVI), 5MP (HD-AHD)
Hálózati interfészkártyák (NIC)	1
NIC típusa	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
DNS támogatás	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS támogatás	Igen

TVR-1816-000

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hátsó USB-interfész	1
Elülső USB-interfész	1
Soros interfész	RS-485
Teljesítményfelvétel HDD nélkül (W)	Kevesebb mint 60 W
Nettó tömeg	2.1 kg
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE