

TERMÉK ADATLAP

TVTH-S01-0001-BUL-G

Truvision IP cső HŐ kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision IP cső HŐ kamera
- két spektrumú (hő és látható fény)
- 256 x 192 pixel hő kamera felbontás
- 4MPX látható fény kamera felbontás
- 3.6 mm objektív
- H265 / H264 tömörítés
- ONVIF
- SD kártya csatlakozó
- videó analitika
- PoE / 12Vdc
- -40 °C és +65 °C közötti működés
- IP66
- SZÜRKE

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség 12 VDCPoE (802.3af, osztály 3)

Bemenetek / kimenetek

Videókimenet BNC Kompozit PAL / NTSC
Hangbemenet 1 Mic in/Line in Interfész, vonal bemenet: 2-től 2.4V-ig[p-p]
kimeneti impedancia 1KΩ, ±10%
Hangkimenet 1 Hang Kimenet Interfész, vonal szint, impedancia: 600Ω
Riasztási bemenetek 2
Riasztási kimenetek 2

Fizikai jellemzők

Érzékelő mérete 1/2.7"
Színes érzékenység Szín: 0.0089 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON)
Fizikai méretek 321 x 106 x 107 mm
Szín Szürke
Kivitel Csőkamera

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet-mérési tartomány legfeljebb 58 m (1 x 1m)
Hőmérsékletmérés 3 hőmérsékletmérés rule típusok, 21 rules in Összesen (10 pontok, 10 Területek, és 1 vonal)
Hőmérsékleti tartomány - 20-tól 150°C-ig

TVTH-S01-0001-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hőmérséklet-pontosság	± 8°C
Környezet	Beltéri, kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +65°C-ig
Relatív páratartalom	<90% nem kondenzálódó
IP-védetség	IP67
Egyéb jellemzők	
Technológia	IP Hő
OSD	Képfátfedés, szövegátfedés
Képbeállítások	Tükör, OSD, OSD egyéni szövegátfedésekkel, ROI (érdeklődési terület)
Szoftveres kompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
Összes pixel (H x V)	256 x 192
Effektív képpontok (V x F)	2688 x 1520
Záridő	1 s-től 1/100 000 s-ig
Képérzékelő	Vanádium-oxid hűtetlen fókuszszik tömbök
IFOV	3.33 mrad
Pixel intervallum	12 µm
NETD	≤ 40 mK (25°C), F1.0
Minimális fókusztávolság	0.5 m
Maximális észlelési tartomány	legfeljebb 460 m (jármű) / 150 m (ember)
Maximális felismerési tartomány	legfeljebb 112 m (jármű) / 38 m (ember)
Maximális azonosítási tartomány	legfeljebb 56 m (jármű) / 19 m (ember)
VCA járműtáv	legfeljebb 75 m (4.0 x 1.4m)
Emberre vonatkozó VCA-tartomány	legfeljebb 28 m (1.8 x 0.5m)
WDR	120 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágószűrő	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 30 méterig
Videó-adatfolyamok	2
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 320 x 240 (QVGA), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Másodlagos adatfolyam felbontásai	320 x 240 (QVGA), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Objektív típusa	Fix
Gyújtótávolság – hőkamera	3,6 Mm, látómező 50.0 × 37.3° (H × V) / optikai kamera: 4.3 mm, látómező 84.0 × 43.1° (H × V)
f-stop	f1.0
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész

TVTH-S01-0001-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Integráció

Támogatott hálózati protokollok

Hangtömrítés

Vizuális riasztás

Hangriasztó

Helyi tárolási támogatás

Helyi tároló típusa

Maximális SD-kártyakapacitás

Intelligens esemény

Intelligens funkciók

VCA

Teljesítményfelvétel

Nettó tömeg

Ütésállósági besorolás

Megfelelőség

Kategória

Konzolok és tartók

ONVIF, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP

G.711a, G.711u, G.722, G.726

Igen. Fehér fény villogó riasztó

Igen

Igen

Micro SD/SDHC/SDXC

Legfeljebb 128GB-ig

Behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése

VCA emberi és jármű észlelése

4 VCA rule típusok (vonat crossing, Behatolás, régió bejárat, és régió kilépés), legfeljebb 8 VCA rules in Összesen.

7 W (max.)

1.55 kg

IK10

CE, cUL, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Referencia

TVD-M-CMA