

TERMÉK ADATLAP



TVTH-S01-0001-TUR-G

Truvision IP turret HŐ kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision IP turret HŐ kamera
- két spektrumú (hő és látható fény)
- 256 x 192 pixel hő kamera felbontás
- 4MPX látható fény kamera felbontás
- 2 mm objektív
- H265 / H264 tömörítés
- ONVIF
- SD kártya csatlakozó
- videó analitika
- PoE / 12Vdc
- -40 °C és +65 °C közötti működés
- IP66
- SZÜRKE

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség 12 VDCPoE (802.3af, 3. osztály)

Bemenetek / kimenetek

Videókimenet BNC Kompozit PAL / NTSC
Hangbemenet 1 Mikrofon be/vonalas interfész, vonalbemenet: 2-től 2,4V-ig[p-p]
kimeneti impedancia 1KΩ, ±10%
Hangkimenet 1 Hang kimeneti interfész, vonal szint, impedancia: 600Ω
Riasztó bemenetek 1
Riasztó kimenetek 1

Fizikai jellemzők

Színes érzékenység Szín: 0,0176 Lux @ (F2,25, AGC BEKAPCSOLVA), FEKETE/FEHÉR: 0,0035 Lux @ (F2,25, AGC BE)
Fizikai méretek 138,3 x 138,3 x 123,1 mm
Szín Szürke
Kivitel Turretcamera

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet-mérési tartomány legfeljebb 35 m (1 x 1 m)
Hőmérsékletmérés 3 hőmérsékletmérési szabálytípus, összesen 21 szabály (10 pont, 10 terület és 1 sor)
Hőmérsékleti tartomány - 20-tól 150°C-ig
Hőmérséklet pontossága ± 8°C

TVTH-S01-0001-TUR-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezet	Beltéri, kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +65°C-ig
Relatív páratartalom	<90% nem kondenzálódó
IP-védetség	IP66
Egyéb jellemzők	
Technológia	IP hőkamera
OSD	Képtárfedés, szövegátfedés
Képbeállítások	Tükör, OSD, OSD egyedi szövegfedőkkel, ROI (érdeklődési terület)
Szoftverkompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző
IR hullámhossz	850 nm
Effektív képpontok (V × F)	850 nm
Záridő	1 s-től 1/100 000 s-ig
IR hullámhossz	Vanádium-oxid hűtetlen fókuszcsík tömbök
IFOV	5,71 mrad
Pixelintervallum	12 µm
NETD	≤ 40 mK (25°C), F1.1
Minimális Gyújtótávolság	0,1 m
Maximális észlelési távolság	legfeljebb 268 m (jármű) / 88 m (ember)
Maximális felismerési távolság	legfeljebb 67 m (jármű) / 22 m (ember)
Maximális azonosítási távolság	legfeljebb 34 m (jármű) / 11 m (ember)
VCA hatótávolság járművek számára	legfeljebb 50 m (4,0 x 1,4 m)
VCA hatótávolság emberek számára	legfeljebb 16 m (1,8 x 0,5 m)
WDR	120 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrő	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 15 m
Videó-adatfolyamok	2
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Objektív típusa	Fix
Gyújtótávolság	850 Nm
f-stop	f1.0
Integráció	ONVIF, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP
Hangtömörítés	G.711a, G.711u, G.722, G.726
Vizuális riasztó	Igen. Fehér fény villogó riasztó

TVTH-S01-0001-TUR-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hangriasztás	Igen, kétféle hangos riasztáshoz (VCA és hőmérsékleti kivétel). 2 előre beállított hangriasztás (mindegyikhez egy). 6 importálható felhasználó által definiált hangriasztás (6 opció közösen a két típusban)
Helyi tárolási támogatás	Igen
Helyi tárolótípus	Micro SD/SDHC/SDXC
Maximális SD-kártyakapacitás	Legfeljebb 128 GB
Okos esemény	Behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése
Intelligens funkciók	VCA emberi és jármű észlelése
VCA	4 VCA szabálytípus (vonátlépés, behatolás, régió belépése és régió kilépése), összesen legfeljebb 8 VCA szabály.
Teljesítményfelvétel	7 W (max.)
Nettó tömeg	940 g
Megfelelőség	CE, CUL, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE
Kategória	Referencia
Konzolok és tartók	TVD-BB3