

TERMÉK ADATLAP

TVTH-S01-0004-BUL-G

Truvision IP cső HŐ kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision IP cső HŐ kamera
- 384 x 288 pixel hőkamera felbontás
- 15 mm objektív
- H265 / H264 tömörítés
- ONVIF
- SD kártya csatlakozó
- videó analitika
- PoE+ / 12Vdc / 24 Vac
- -40 °C és +65 °C közötti működés
- IP66
- SZÜRKE

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség 24 VAC vagy 12 VDCPoE+ (802.3af, osztály 3)

Bemenetek / kimenetek

Videókimenet BNC Kompozit PAL / NTSC
Hangbemenet 1 Mic in/Line in Interfész, vonal bemenet: 2-től 2.4V-ig[p-p]
kimeneti impedancia 1KΩ, ±10%
Hangkimenet 1 Hang Kimenet Interfész, vonal szint, impedancia: 600Ω
Riasztási bemenetek 2
Riasztási kimenetek 2

Fizikai jellemzők

Színek 14 állítható pszeudoszín
Fizikai méretek 351.3 x 113.5 x 115.2 mm
Szín Szürke
Kivitel Csőkamera

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet-mérési tartomány 351 m (2 x 2 m)
Környezet Beltéri, kültéri
Üzemi hőmérséklet -40-tól +65°C-ig
Relatív páratartalom <90% nem kondenzálódó
IP-védettség IP67

TVTH-S01-0004-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Technológia	IP Hő
OSD	Képtárfedés, szövegátfedés
Képbéállítások	Ködmentesítés, digitális zajcsökkentés, Tükör, OSD egyéni szövegátfedésekkel, ROI (érdeklődési terület), WDR
Szoftveres kompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile
Összes pixel (H x V)	384 x 288
Képzékelő	Vanádium-oxid hűtetlen fókuszszik tömbök
IFOV	0,80 mrad
Pixel intervallum	12 µm
NETD	≤ 35 mK (25°C), F# = 1.0
Minimális fókusztávolság	2.5 m
Maximális észlelési tartomány	1,353 m (jármű) / 441 m (ember)
Maximális felismerési tartomány	338 m (jármű) / 110 m (ember)
Maximális azonosítási tartomány	169 m (jármű) / 55 m (ember)
VCA járműtáv	309 m (4.0 x 1.4 m)
Emberre vonatkozó VCA-tartomány	110 m (1.8 x 0.5 m)
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Másodlagos adatfolyam felbontásai	352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 704 x 576 (4CIF)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 352 x 288 (CIF), 640 x 480 (VGA), 720 x 576 (960H)
Maximális felbontás @ fps	384 x 288 @ 25 fps
Objektív típusa	Fix
Gyújtótávolság	15 mm, látómező 17.0° x 13.0° (H x V)
f-stop	1.0
Integráció	ONVIF, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP
Hangtömörítés	G.711a, G.711u, G.722, G.726
Helyi tárolási támogatás	Igen
Helyi tároló típusa	Micro SD/SDHC/SDXC
Maximális SD-kártyakapacitás	Legfeljebb 128GB-ig
Riasztási esemény	Mozgásérzékelés
Intelligens esemény	Behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése

TVTH-S01-0004-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Intelligens funkciók
Teljesítményfelvétel
Nettó tömeg
Megfelelőség
Kategória
Konzolok és tartók

VCA emberi és jármű észlelése
5.5 W (max.)
1.77 kg
CE, cUL, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE
Referencia
TVD-M-CMA