

TERMÉK ADATLAP

TVUC-B01-0401-BUL-W

Truvision Wi-Fi és LAN cső IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision Wi-Fi és LAN cső IP kamera
- FEHÉR
- 4MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 mm fix objektív
- 30 m IR megvilágítás
- videó analitika
- UltraSync+ mobil alkalmazás kompatibilitás
- beépített mikrofon és hangszóró
- 32 GB-os SD kártyával
- WDR
- 12Vdc @ 0.5 A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP66
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás

12VDC

Érzékelő letapogatása

Progresszív

Működési feszültség

12 VDC $\pm$ 25%, 0.5 A, legfeljebb 6 W, Ø5.5 mm koaxiális Hatalom csatlakozó, fordított polaritás elleni védelem 12VDC Hatalom adapter tartozék

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet

Beépített mikrofon

Hangkimenet

Beépített hangszóró

Fizikai jellemzők

Kivitel

Cső

Érzékelő mérete

1/3"

Színes érzékenység

Szín: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux IR-rel

Fizikai méretek

175.6 $\times$ 73 $\times$ 89.1 mm (6.9 $\times$ 2.9 $\times$ 3.5 in.)

Szín

Fehér

Anyag

Alumínium, műanyag

Kivitel

Csőkamera

Környezeti jellemzők

TVUC-B01-0401-BUL-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezet	Kültéri
Üzemi hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig
Tárolási hőmérséklet	-30-tól 60°C-ig (-22-től 140°F-ig)
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védetség	IP66
Egyéb jellemzők	
LED hatótávolsága	30 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsoló
Extra funkciók	Wi-Fi
Felbontás	4 Mpx
Fókusz	Fix
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Szoftveres kompatibilitás	Advisor Advanced Pro mobilalkalmazás, TVRmobile, UltraSync+ mobilalkalmazás, webböngésző
Megjegyzés	Az xGenConnect rendszerrel történő integrált beállításhoz használja az UltraSync+ mobilalkalmazást
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Digitális S/N arány	≥ 52 dB
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR	120 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrítő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 30 méterig
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	2
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Videó bitráta	32 Kbps-től 8 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2304 x 1296, 2560 x 1440

TVUC-B01-0401-BUL-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Másodlagos adatfolyam felbontásai

Maximális felbontás @ fps

Objektív típusa

Gyújtótávolság

f-stop

Automatikus írisz

Észlelés

Megfigyelés

Felismerés

Azonosítás

Hálózati interfész

Integráció

Támogatott hálózati protokollok

WiFi szabványok

DSSS, 802.11g

Csatornasáv szélesség

WiFi hatótávolság

Frekvenciartartomány

Átigazolási díjak

Moduláció

Hangtömörítés

Hang bitráta

Helyi tárolási támogatás

Helyi tároló típusa

Maximális SD-kártya kapacitás

Riasztási esemény

ROI

Intelligens esemény

Teljesítményfelvétel

Nettó tömeg

Szállítási tömeg

Megfelelőség

1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)

2560 x 1440 @ 20 fps

Fix

2.8 mm, vízszintes látómező 95°, függőleges látómező 53°, átlós látómező 111°

F1.6

Nem

63 m

25 m

12 m

6 m

RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész

ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S

Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SNMP, TCP/IP, UPnP

802.11n: OFDM, 802.11b

OFDM

20/40 MHz

Legfeljebb 120 m (a teljesítmény a telepítési környezettől függően változhat)

2.412–2.472 GHz

802.11n: Legfeljebb 300 Mbps

802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, és 64QAM, 802.11b: DBPSK és DQPSK, CCK, 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, és 64QAM

G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 Kbps-től 160 Kbps-ig (MP2L2)

Igen

Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártyahely előre telepített 32 GB-os SD kártyával

256 GB

HDD hiba, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadt

Támogassuk az 1 fix régiót a főáramhoz

Fejlett mozgásérzékelés, mozgásérzékelés

legfeljebb 6 W

Kb. 335 g (0.8 lb.)

Kb. 689 g (1.5 lb.)

CE, REACH, piros (2014/53/EU), RoHS, WEEE

TVUC-B01-0401-BUL-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kategória
Konzolok és tartók

Referencia
TVB-BB3