

TERMÉK ADATLAP

TVUC-B01-0401-DOM-W

Truvision Wi-Fi és LAN félgömb IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision Wi-Fi és LAN félgömb IP kamera
- FEHÉR
- 4MPX felbontás
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 mm fix objektív
- 30 m IR megvilágítás
- videó analitika
- UltraSync+ mobil alkalmazás kompatibilitás
- beépített mikrofon és hangszóró
- 32 GB-os SD kártyával
- WDR
- 12Vdc @ 0.5 A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP66
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12VDC
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC $\pm$ 25%, 0.5 A, Ø5.5 mm koaxiális Hatalom csatlakozó, fordított polaritás elleni védelem12 VDC Hatalom adapter tartozék

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	Beépített mikrofon
Hangkimenet	Beépített hangszóró

Fizikai jellemzők

Kivitel	Félgömb
Érzékelő mérete	1/3"
Színes érzékenység	Szín: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux IR-rel
Fizikai méretek	Ø 126 × 96.1 mm (5 × 3.8 in.)
Szín	Fehér
Anyag	Alumínium, műanyag
Kivitel	Dómkamera

Környezeti jellemzők

Környezet	Kültéri
-----------	---------

TVUC-B01-0401-DOM-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Üzemi hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig
Tárolási hőmérséklet	-30-tól 60°C-ig (-22-től +140°F-ig)
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védetség	IP66

Egyéb jellemzők

LED hatótávolsága	30 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsos
Extra funkciók	Wi-Fi
Felbontás	4 Mpx
Fókusz	Fix
Kültéri	Kültéri
LED	IR LED
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	IP
Videószabvány	NTSC, PAL
Szoftveres kompatibilitás	Advisor Advanced Pro mobilalkalmazás, TVRmobile, UltraSync+ mobilalkalmazás, webböngésző
Megjegyzés	Az xGenConnect rendszerrel történő integrált beállításhoz használja az UltraSync+ mobilalkalmazást
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Digitális S/N arány	≥52 dB
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR	120 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrítő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 30 méterig
IR hullámhossz	850 nm
Videó-adatfolyamok	2
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Videó bitráta	32 Kbps-től 8 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2304 x 1296, 2560 x 1440
Másodlagos adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)

TVUC-B01-0401-DOM-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximális felbontás @ fps	2560 x 1440 @ 20 fps
Objektív típusa	Fix
Gyújtótávolság	2.8 mm, vízszintes látómező 95°, függőleges látómező 53°, átlós látómező 111°
f-stop	F1.6
Automatikus írisz	Nem
Észlelés	63 m
Megfigyelés	25 m
Felismerés	12 m
Azonosítás	6 m
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Támogatott hálózati protokollok	Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SNMP, TCP/IP, UPnP
WiFi szabványok	802.11n: OFDM, 802.11b
DSSS, 802.11g	OFDM
Csatornasáv szélesség	20/40 MHz
WiFi hatótávolság	Legfeljebb 120 m (a teljesítmény a telepítési környezettől függően változhat)
Frekvenciatartomány	2.412–2.472 GHz
Átigazolási díjak	802.11n: Legfeljebb 300 Mbps
Moduláció	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, és 64QAM, 802.11b: DBPSK és DQPSK, CCK, 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, és 64QAM
Hangtömörítés	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Hang bitráta	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 Kbps-től 160 Kbps-ig (MP2L2)
Helyi tárolási támogatás	Igen
Helyi tároló típusa	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártyahely előre telepített 32 GB-os SD kártyával
Maximális SD-kártya kapacitás	256 GB
Riasztási esemény	HDD hiba, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, hálózati kapcsolat megszakadt
ROI	Támogassuk az 1 fix régiót a főáramhoz
Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, mozgásérzékelés
Teljesítményfelvétel	legfeljebb 6 W
Nettó tömeg	Kb. 590 g (1.3 lb.)
Szállítási tömeg	Kb. 989 g (2.2 lb.)
Megfelelőség	CE, REACH, piros (2014/53/EU), RoHS, WEEE
Kategória	Referencia

TVUC-B01-0401-DOM-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Konzolok és tartók

TVD-BB5