

TERMÉK ADATLAP

TX-2214-03-1

Rádiófrekvenciás PIR mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Rádiófrekvenciás PIR mozgásérzékelő
- 868 MHz-GEN2
- érzékelési tartomány 10/16 méter
- 86°
- 9 függöny
- maga alá lát
- szerelési magasság: 1
- 8 - 3 méter
- elméleti hatótávolsága nyílt terepen 600 méter
- méretei: 130x69x53mm
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Áramfelvétel	22 µA (átlag), 50 mA (Max.)
Akkumulátorok	1 x CR123A (3,0 V, 1300 mAh lítium)
Akkumulátor-élettartam	5 év

Bemenetek / kimenetek

Függönyzónák száma	9
Szerelési magasság	1.8–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	130 x 69 x 53
-----------------	---------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10° – +55° c
Relatív páratartalom	maximumban 95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30 IK02

Egyéb jellemzők

Érzékelés módja	Normál PIR
Érzékelési tartomány	16 méter
Típus	Mozgásérzékelők
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt

TX-2214-03-1

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	Beépített
Érzékelő indulási ideje	1 perc
Érzékelési tartomány kiválasztása	10 vagy 16m
Lefedettségi (látómező)	86°
Alákúszásvédelem	Igen
Célssebesség-tartomány	0,3 m/s - 3 m/s
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz AM
Nettó tömeg	146 g
EN50131 fokozat	Fokozat 2
Tanúsítás	INCERT