

TERMÉK ADATLAP

TX-2311-03-1

Rádiófrekvenciás PIR mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Rádiófrekvenciás PIR mozgásérzékelő
- Kisállat védett
- 868 MHz-GEN2
- érzékelési tartomány 6/12 méter
- 86°
- 9 függöny
- maga alá lát
- szerelési magasság: 1
- 8 - 3 méter
- elméleti hatótávolsága nyílt terepen 600 méter
- méretei: 130x69x53mm
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Áramfelvétel	22 µA (átlag), 50 mA (Max.)
Akkumulátorok	1 x CR123A (3,0 Vn 1300 mAh lítium)
Akkumulátor-élettartam	5 év

Bemenetek / kimenetek

Függönyszónák száma	9
Szerelési magasság	2.3–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	130 x 69 x 53 mm
-----------------	------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10° – +55° c
Relatív páratartalom	maximumban 95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30 IK02

Egyéb jellemzők

Érzékelés módja	Normál PIR
Érzékelési tartomány	12 méter
Kisállat védett	Igen
Típus	Mozgásérzékelők
Technológia	PIR

TX-2311-03-1

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Igen
Kamera	Nem
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	Beépített
Érzékelő indulási ideje	1 perc
Érzékelési tartomány kiválasztása	6 vagy 12m
Lefedettségi (látómező)	86°
Alákúszásvédelem	Igen
Célssebesség-tartomány	0,3 m/s - 3 m/s
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz AM
Nettó tömeg	146 g
EN50131 fokozat	Fokozat 2
Tanúsítás	INCERT