

TERMÉK ADATLAP

TX-2413-03-1

Rádiófrekvenciás DUÁL(mikrohullám és PIR)
mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Rádiófrekvenciás DUÁL(mikrohullám és PIR) mozgásérzékelő
- 868 MHz-GEN2
- érzékelési tartomány 4/6/9/12 méter
- 86°
- 9 függöny
- maga alá lát
- szerelési magasság: 1
- 8 - 3 méter
- elméleti hatótávolsága nyílt terepen 600 méter
- max. 40 méterre a vevőegységtől beltéren
- méretei: 130x69x53mm
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Áramfelvétel	58 µA (átlag), 50 mA (Max.)
Akkumulátorok	2 x 3,0 V (1300 mAh lítium)
Akkumulátor-élettartam	5 év

Bemenetek / kimenetek

Függönyzónák száma	9
Szerelési magasság	1,8–3 m, EN 2,3–2,6 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	130 x 69 x 53 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–55°C
Relatív páratartalom	95% maximum. kondenzáció
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30 / IK02

Egyéb jellemzők

Érzékelés módja	Mikrohullámú duál
Érzékelési tartomány	12 méter
Típus	Mozgásérzékelők
Technológia	Dual

TX-2413-03-1

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Érzékelő indulási ideje	1 perc
Maximális érzékelési távolság	12 m
Érzékelési tartomány kiválasztása	4, 6, 9 és 12 m
Lefedettségi (látómező)	86°
Mikrohullámú frekvencia (névleges)	5.8 GHz
Alákúszásvédelem	Igen
Célssebesség-tartomány	0,3 m/s - 3 m/s
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz AM
Nettó tömeg	176 g (két elemmel együtt)
EN50131 fokozat	Fokozat 2