

TERMÉK ADATLAP

TX-2810-03-4

Rádiófrekvenciás KÜLTÉRI PIR mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Rádiófrekvenciás KÜLTÉRI PIR mozgásérzékelő
- 868 MHz-GEN2
- érzékelési tartomány max. 30x24 méter
- 10/20/30 méter programozható érzékelési tartomány
- 70°
- Fresnel-lencsés
- szerelési magasság: 3(optimális)-max. 6 méter
- pulzus számlálás: 1 és 2
- elméleti hatótávolsága nyílt terepen 300 méter
- védettség IP65
- működési hőmérséklet tartomány: -25°C 65°C
- méretei: 125x175x130 mm
- elem becsült élettartama kb. 2-elem 3 év
- 3-elem 5 év
- 2 darab elemmel szállítva
- ajánlott elem CR123

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség	3 VDC (2 x CR123) 3 évig
Akkumulátorok	CR123

Bemenetek / kimenetek

Szerelési magasság	3–6 m
--------------------	-------

Fizikai jellemzők

Vízszintes optikai tengely beállítása	180° pásztázás
Fizikai méretek	125 x 175 x 130 mm ((B x H x D) 4,92 x 6,89 x 5,12 in. ((W x H x D)
Szín	Ezüst
Anyag	Nagy nyomású ABS műanyag HDPE fedéllel, UV stabilizált

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25 és +65°C között, -13 és 149°F között
Környezet	Kültéri

Egyéb jellemzők

Típus	Kültéri érzékelők
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt

TX-2810-03-4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Maximális érzékelési távolság	30 m
Érzékelési tartomány kiválasztása	Programozható: 10 m / 30 láb, 20 m / 66 láb, vagy 30 m / 79 láb.
Lefedettségi (látómező)	70°, 10–70° észlelési szög, 30 x 24 m / 98 x 79 láb maximum.
Függőleges optikai tengely beállítása	90° dőlés
Alákúszásvédelem	Nem
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz AM
Nettó tömeg	334 g11,77 uncia nettó
Szállítási tömeg	555 g9,58 oz bruttó