

TERMÉK ADATLAP

VE1012AM

Passzív infravörös mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Passzív infravörös mozgásérzékelő
- KITAKARÁS VÉDETT
- 12m
- 9 függöny
- tükrös technológiájú optika (nem műanyag Fresnel lencse)
- 86°
- 1.8 - 3m szerelési magasság
- V²E patent révén rendkívül alacsony zavarérzékenység
- eseménymemória

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség	9–15 VDC (12 V névleges)
Áramfelvétel	10 mA

Bemenetek / kimenetek

Függönyszám	9
Riasztási relé jellemzői	NC energiáláskor
Szabotázsrelé jellemzői	NC, amikor a fedél zárva
Relékonfiguráció	Izolált vagy 4k7 EOL
Szerelési magasság	1.8–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	108 x 60 x 46 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+50°C
Relatív páratartalom	0–95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
Érzékelés módja	Vektor-kiértékeléses PIR
Érzékelési szög	86°

VE1012AM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Érzékelési tartomány	12 méter
Függönyök száma	9 db
Grade minősítés	Grade 3
Kitakarásvédett	Igen
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Igen
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Jelfeldolgozás	Vektoros Megerősített Enhanced (VE2)
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	Beépített
Maximális érzékelési távolság	12 m
Lefedettségi (látómező)	86°
Alákúszásvédelem	Igen
Riasztási memória	Igen
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Távvezérlő vezetékek	Járásteszt
EN50131 fokozat	Fokozat 3