

TERMÉK ADATLAP

VE1012

Passzív infravörös mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Passzív infravörös mozgásérzékelő
- 12m
- 9 függöny
- tükrös technológiájú optika (nem műanyag Fresnel lencse)
- 86°
- 1.8 - 3m szerelési magasság
- V²E patent révén rendkívül alacsony zavarérzékenység
- eseménymemória

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–15 VDC (12 V névleges)
Áramfelvétel	4.4 mA

Bemenetek / kimenetek

Függőnyzónák száma	9
Riasztási relé jellemzői	NC energiáláskor
Szabotázsrelé jellemzői	NC, amikor a fedél zárva
Relékonfiguráció	Izolált vagy 4k7 EOL
Szerelési magasság	1.8–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	108 x 60 x 46 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+50°C 14–130°F
Relatív páratartalom	0–95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
Érzékelés módja	Vektor-kiértékeléses PIR

VE1012

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Érzékelési szög	86°
Érzékelési tartomány	12 méter
Függönyök száma	9 db
Grade minősítés	Grade 2
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Jelfeldolgozás	Vektoros Megerősített Enhanced (VE2)
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	ST400 (opcionális)
Érzékelő indulási ideje	25 s
Maximális érzékelési távolság	12 m
Érzékelési tartomány	12m40 láb
Lefedettségi (látómező)	86°
Alákúszásvédelem	Igen
Célssebesség-tartomány	0.3–3.0 m/s
Riasztási memória	Nem
Riasztási idő	3 s
Peak-ig-csúcs hullámosság immunitás	2 V (@ 12 VDC)
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Távvezérlő vezetékek	Járástereszt
Nettó tömeg	120 g
EN50131 fokozat	Fokozat 2