

TERMÉK ADATLAP

VE1120AM

Passzív infravörös mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Passzív infravörös mozgásérzékelő
- KITAKARÁS VÉDETT
- 20m
- 11 függöny
- tükrös technológiájú optika (nem műanyag Fresnel lencse)
- 86°
- 1.8 - 3m szerelési magasság
- V²E patent révén rendkívül alacsony zavarérzékenység
- eseménymemória

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–15 VDC
Áramfelvétel	10 mA

Bemenetek / kimenetek

Függönyszám	11
Riasztási relé jellemzői	NC, 80 mA 30 VDC, forma A
Szabotázsrelé jellemzői	NC, 80 mA 30 VDC, forma A
Maszkolásvédelmi relé jellemzői	NC, 80 mA 30 VDC, forma A
Relékonfiguráció	Izolált vagy 4k7 EOL
Szerelési magasság	1.8–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	125 x 65 x 60 mm (W x H x D)
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig 14–130°F
Relatív páratartalom	95 % relatív páratartalom
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
------------	---------

VE1120AM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Érzékelés módja	Vektor-kiértékeléses PIR
Érzékelési szög	86°
Érzékelési tartomány	20 méter
Függönyök száma	11 db
Grade minősítés	Grade 3
Kitakarásvédett	Igen
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Igen
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Jelfeldolgozás	Vektoros Megerősített Enhanced (VE2)
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	Beépített
Érzékelő indulási ideje	60 s
Maximális érzékelési távolság	20 m
Lefedettségi (látómező)	86°
Alákúszásvédelem	Igen
Célssebesség-tartomány	0,2-től 3,0 m/s-ig
Riasztási memória	Igen
Riasztási idő	3 s
Peak-ig-csúcs hullámosság immunitás	2V (12 VDC-nél)
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Távvezérlő vezetékek	Nappal/éjszaka, járasteszt
Nettó tömeg	150 g
EN50131 fokozat	Fokozat 3