

TERMÉK ADATLAP

VE735

Passzív infravörös mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Passzív infravörös mozgásérzékelő
- 20/60 m
- 11 függöny
- tükrös technológiájú optika (nem műanyag Fresnel lencse)
- 86° (20 m) - 3° (60 m)
- 1.8 - 3 m szerelési magasság
- V²E patent révén rendkívül alacsony zavarérzékenység
- eseménymemória
- iránydetektálás
- 3 érzékenységi szint
- állandó önteszt
- 11/9/15mA áramfelvétel (normál/riasztás/max.)
- 9-15Vdc
- -10°C - 55°C
- IP30
- NC relé kimenet 80mA/30Vdc

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–15 VDC (12 V névleges)
Tápellátás típusa	12 VDC
Áramfelvétel	11 mA (névleges)

Bemenetek / kimenetek

Függönyszám	11
Riasztási relé jellemzői	NC/NO, 80 mA 30 VDC, C forma
Szabotázsrelé jellemzői	NC, 80 mA 30 VDC, forma A
Relékonfiguráció	Izolált vagy 4k7 EOL
Szerelési magasság	1.8–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	93 x 175 x 66 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	0–95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

VE735

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
Érzékelés módja	Vektor-kiértékeléses PIR
Érzékelési szög	3°/86°
Érzékelési tartomány	20/60 méter
Függönyök száma	11 db
Grade minősítés	Grade 2
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Jelfeldolgozás	Vektoros Megerősített Enhanced (VE2)
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	Beépített
Maximális érzékelési távolság	60 m
Érzékelési tartomány kiválasztása	20 m vagy 60 m
Lefedettség (látómező)	86°
Alákúszásvédelem	Igen
Célssebesség-tartomány	0.2–3.0 m/s
Riasztási memória	Igen
Riasztási idő	3 s
Peak-ig-csúcs hullámosság immunitás	2 V (@ 12 VDC)
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Távvezérlő vezetékek	Nappal/éjszaka, járasteszt
Nettó tömeg	275 g
EN50131 fokozat	Fokozat 2
Tanúsítás	VdS