

TERMÉK ADATLAP

VV600-PLUS

Testhangérzékelő trezorokra /
páncélszekrényekre

TULAJDONSÁGOK

- Testhangérzékelő trezorokra / páncélszekrényekre
- 9-15V DC
- 8
- 6/24mA áramfelvétel
- 5 érzékenységi szint
- fűrés
- melegítés ellen is védett szabotázs védett
- szürke
- IP30
- -20°C-tól +55°C-ig
- 101 x 81 x 28mm
- VdS C

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Alacsony feszültség riasztás	7,5 V
Tápfeszültség	9-től 15-ig VDC, 2 V pk-pk
Áramfelvétel	8,6 mA (névleges)

Bemenetek / kimenetek

Tesztkimenet	Igen
--------------	------

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	81 x 101 x 28 mm (W x H x D)
Szín	Szürke (RAL 7035)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-20 és +55°C között
Relatív páratartalom	0–90% nem kondenzálódó, 90% 30°C-on
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Típus	Testhangérzékelők
Alkalmazási típus	Széf, Páncélterem
Manipulátor védelem	Hőmérséklet 84°C, fűrésvédelem, nyitó érintkező, lefeszítésérzékelő
Riasztásjelző	LED-jelzés, 3-as csavar
Hatótávolság	3-14 m sugár
Érzékenység beállítása	DIP-kapcsolók

VV600-PLUS

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Riasztási érintkező

Nettó tömeg

Tanúsítás

A típusú félvezetős relé, maximális soros ellenállás 35 Óm

380 g

VdS